

屋根材名別適合工法一覧（瓦）

2025年 8月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚木は15mm厚を想定しております（瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております）。
瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、棟から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境（働き、勾配、瓦枚木条件等）により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合わせ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
あ	アースティ40	㈱ダイトー	支持瓦D	平-2	120		
	アートストーン29	㈱アルプス	×	×			
	アーバン40	東洋瓦㈱	支持瓦D	平-2	120		
	アーバン40防災	東洋瓦㈱	支持瓦D	平-2	120		
	アーバン40防災NEW	東洋瓦㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	アーバンフラット36（枚木あり）	㈱タムテック	×	平-1			
	アーバンフラット36（枚木なし）	㈱タムテック	×	平-2			
	アーバンフラット45	㈱タムテック		×			
	アルデF	㈱丸惣	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	アルファ10	イメリスT C	×	×			
	アルペン30	㈱アルプス	×	和			
	アレス40	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	淡路いぶし 四天王	昭和窯業㈱	支持瓦A	和	140		
	イオルーフⅠ/ブルック1/BROOKⅠ	横木屋根システム㈱	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください
	イオルーフⅡ/ブルック2/BROOKⅡ	横木屋根システム㈱	×	×	×	×	特殊対応金具あり、お問い合わせください
	ブルック3/BROOKⅢ	横木屋根システム㈱	×	×	×	×	
	イオルーフⅣ/ブルック4/BROOKⅣ	横木屋根システム㈱	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください
	イーグルエクサ/イーグルEXA	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	[支持瓦]働き長が262mm以上 設置可 [支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	イーグルエクサマックス/EAGLE EXAmax	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	イーグルジャンボS	マルスギ㈱	×	和			
	イーグルフラット	マルスギ㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	イーグルフラットST	マルスギ㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	イーグル防災21	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	イーグルマキシム	マルスギ㈱	×	×	120	CM	
	イーグルマキシムEX	マルスギ㈱	×	和	140		
	イーグルロアール	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC	[支持金具]働き長が275mm以上 設置可
	イーグルロック	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	[支持金具]働き長が275mm以上 設置可
	イーグル40	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	イーグル40フラット	マルスギ㈱	支持瓦D	平-2	120		
	イーグルK	マルスギ㈱	×	×			
	イーグルM/マルちゃん	マルスギ㈱	×	和			
	イーグルMAX	マルスギ㈱	×	和			
	イーグルM防災	マルスギ㈱	×	×			
	板さん	㈱丸惣	×	×			右アンダーラップ
	ヴァール	㈱神清	支持瓦A	和	140	J53A	
	ウイングレー/WINGLET	ラファージュ・ルーフィング㈱	×	×			
	ヴィラクラシック	ラファージュ・ルーフィング㈱	×	×			
	ウェーブ40	東洋瓦㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	ウェーブⅡ 防災	東洋瓦㈱	支持瓦C	平-1	120	UC	
	ウルトラセーフティスリム	㈱シバオ	支持瓦B	和	140		
	ウルトラクエスト	㈱石州川上窯業	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	[支持瓦・支持金具・ノジオン]働き長が280mm以上 設置可
	ウルトラライト	藤澤工業㈱	×	和			
	ウルトラ53A	三州野安㈱	支持瓦A	和	140	J53A	
	ウルトラ3S瓦 防災	三州野安㈱	支持瓦A	和	140		
	ウルトラ3S瓦 シンプル/SIMPLE	㈱シバオ	×	和	140	×	
	エアルーフ・ウッドィンシンプル（枚木あり）	富士スレート㈱	×	平-2	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ウッドィンシンプル（枚木なし）	富士スレート㈱	×	和	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ストーン（枚木あり）	富士スレート㈱	×	×	120	×	[YGアンカー]+固定台 設置不可、瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ストーン（枚木なし）	富士スレート㈱	×	×	120	×	[YGアンカー]+固定台 設置不可、瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ドリーム30（枚木あり）	富士スレート㈱	×	和	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ドリーム30（枚木なし）	富士スレート㈱	×	和	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・フレンチ（枚木あり）	富士スレート㈱	×	×	120	×	
	エアルーフ・フレンチ（枚木なし）	富士スレート㈱	×	×	120	×	[YGアンカー]+固定台 設置不可、瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・プロヴァンスS（枚木あり）	富士スレート㈱	×	×	120	×	
	エアルーフ・プロヴァンスS（枚木なし）	富士スレート㈱	×	×	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エース	㈱鶴弥	支持瓦A	和	140		
	エクセルーフ	藤岡スレート工業㈱	×	平-2			
	エコノM3	㈱みなもと窯業	支持瓦A	和	140		
	エコハート防災 / Eco-Heart防災	三州野安㈱	×	和	120	CM	
	エコフリーフラット/E・F・F	㈱山平	×	平-2			右アンダーラップ
	エス・コート / S・Coat	㈱アメックス協販	×	和			
	エスパーⅡ	㈱岩福セラミックス	×	和			
	エスパーⅢ	㈱岩福セラミックス	×	和		SP	
	エスパニカ / ESPANICA	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和	140	S	[YGアンカー]ボルト長さL-140mm+固定台
	越前瓦 50枚判	新谷窯業㈱	×	和	140		
	エラン/Elan	㈱木村窯業所	×	×	120	×	
	円満寺瓦	㈱エンマンジ	支持瓦A	和	140		
	オラス40 / OLAS40	千田瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	オラスネオ / OLAS NEO	千田瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	

【表記】[和]=和瓦用、[平-1]=平板1種、[平-2]=平板2種、[-] = お問い合わせください

屋根材名別適合工法一覧（瓦）

2025年 8月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚木は15mm厚を想定しております（瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております）。
瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、棟から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境（働き、勾配、瓦枚木条件等）により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合わせ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
か	瓦王（GAO）	㈱木村窯業所	支持瓦B	×	140	J53B	
	瓦王S（GAO）	㈱木村窯業所	×	×	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台
	カナディアンルーフ	富士スレート㈱	×	×	×	×	
	カバラスKJ40 栄四郎瓦	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和			
	カバラスKS40 栄四郎瓦	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和	140	KS	
	カリフォルニアシェイク	ハルモリック㈱	×	×			
	緩勾配対応防災瓦 緩太郎	㈱岩福セラミックス	支持瓦A	和	140	J53A	施工条件(勾配)に注意すること
	頑張郎	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦A	和	140		
	かわらU	積水屋根システム㈱	×	×	×	×	対応不可
	極	新東㈱	支持瓦A	和	140	J53A	
	銀昂	㈱篠田屋	支持瓦A	和	140	J53A	
	銀嶺49	㈱アルプス	×	和	140		
	クレスト	㈱丸惣	×	×		YMF	右アンダーラップ
	グラスロ	㈱丸惣	支持瓦B	×	140		
	グレイス／Glaze	㈱木村窯業所	×	和		×	
	クレイルDタイプ	マルスギ㈱	×	×			
	クレイルMタイプ	マルスギ㈱	×	和			
	クレストF-40	㈱岩福セラミックス	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	クレストⅠ	㈱岩福セラミックス	×	平-1	120		
	クレストⅡ	㈱岩福セラミックス	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	
	クレストⅡ 防災	㈱岩福セラミックス	支持瓦C	平-1	120		
	クレストⅡ 防災瓦緩勾配	㈱岩福セラミックス	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	クレストⅢ	㈱岩福セラミックス	×	和		×	
	コスモルーフ 防災	三州野安㈱	×	×			
	コスモルーフS	野安製瓦㈱	×	和			
さ	サミット	三州石川㈱	支持瓦C	平-1	120		
	サミットS	三州野安㈱	×	和			
	サミットエボリューション	三州石川㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	サントピアA	ハルモリック㈱	×	×			
	サンライト49	㈱神谷儀八	×	×			
	三州陶器瓦	シノゲン瓦工業㈱	支持瓦A	和	140		
	三州陶器瓦 ウルトラ3S瓦 防災	三州野安㈱	支持瓦A	和	140		
	シーファー33	高橋屋根工業㈱・㈱フクヤマ	×	×			
	シーファーセラ40	㈱ティーアールティー	×	×			
	シグマ1 0モジュール瓦	㈱アメックス協販	×	和			
	シティ	積水屋根システム㈱	×	×			対応不可
	ジュテ-ムLL40	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦D	平-2	120		
	四天王	㈱石州川上窯業	支持瓦B	和	140		
	新しいぶし瓦	三州野安㈱	支持瓦A	和	140		
	新しいぶし瓦 防災	三州野安㈱	支持瓦A	和	140		
	しんぎん黒	片岡瓦工業㈱	支持瓦A	和	140		
	シンプルF-40	㈱ダイトー	支持瓦D	平-2	120		
	シンプルU-40	昭和室業㈱	支持瓦C	平-1	120		
	シンプルU-40	㈱ダイトー	支持瓦C	平-1	120		
	スーパーエース ⅠⅠ	㈱鶴弥	支持瓦A	和	140	J53A	
	スーパーエース ⅠⅡ	㈱鶴弥	支持瓦A	和	140	J53A	
	スーパー-佐十郎瓦	朝日窯業㈱	×	和			
	スーパースパニッシュ	㈱アルプス	×	和			
	スーパーセーフティーJエイ/S、S、Ⅰ	近畿セラミックス㈱	支持瓦A	和	140		
	スーパーセラウエーブ	近畿セラミックス㈱	×	×	140		
	スーパーセラストレート	近畿セラミックス㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持瓦・支持金具]働き長281mm以上設置可
	スーパーセラブライト	近畿セラミックス㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	スーパーセラユー	近畿セラミックス㈱	×	平-1		UC	[支持金具]働き長が281mm以上 設置可
	スーパートライ1 1 0 サンレイ	㈱鶴弥	×	和	120	×	軽量薄型瓦のため、施工には注意すること
	スーパートライ1 1 0 スマート	㈱鶴弥	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長が285mmのみ 設置可
	スーパートライ1 1 0 スマート 三州純いぶし瓦	㈱鶴弥	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長が280mmのみ 設置可
	スーパートライ1 1 0 タイプⅠ	㈱鶴弥	支持瓦C	平-1	120	ST1 UC-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPにて資料掲載 [支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	スーパートライ1 1 0 タイプⅠ Plus	㈱鶴弥	支持瓦C	×	120	UC-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPにて資料掲載
	スーパートライ1 1 0 タイプⅡ	㈱鶴弥	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	スーパートライ1 1 0 タイプⅢ	㈱鶴弥	×	平-1	120	×	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	スーパートライFM	㈱鶴弥	×	平-2	120		
	スーパートライ1 1 0 FM 3 0 6	㈱鶴弥	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長285mmのみ設置可
	スーパートリプル	平和窯業㈱	×	-			
	スーパーフラット 防災	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	スーパーマウント	三州野安㈱	×	×			
	スーパーモランⅠ	㈱シバオ	支持瓦B	×	140		
	スーパーモランS45	㈱シバオ	×	×	140	×	
	スーパーⅠ	近畿セラミックス㈱	支持瓦A	和	140	J53A	
	スーパーⅠⅠ	マルスギ㈱	支持瓦A	和	140	J53A	
	スーパーⅠⅡ	マルスギ㈱	支持瓦A	和	140	J53A	
	スカンジア瓦FF	㈱旭セメント工業	×	和			[支持金具]働き長さ345mm以上 設置可

【表記】[和]=和瓦用、[平-1]=平板1種、[平-2]=平板2種、[-] = お問合せください

屋根材名別適合工法一覧（瓦）

2025年 8月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚木は15mm厚を想定しております（瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております）。
瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、棟から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境（働き、勾配、瓦枚木条件等）により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合わせ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
さ	スカンシア瓦SS	㈱旭セメント工業	×	×			
	ストーンタイル	サンシュウ	×	×		×	
	スパニッシュ形瓦	東洋瓦㈱	×	×			
	住友S F-40	宮政瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120		
	住友F S-40	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120		
	セキスイかわらC I T Y	積水屋根システム㈱	×	×	×	×	対応不可
	セキスイかわらU/U瓦	積水屋根システム㈱	×	×	×	×	対応不可
	積水ハウス瓦 Type-A	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	積水ハウス瓦 I / SH- I	宮政瓦工業㈱	支持瓦C	平-1	120		
	積水ハウス瓦 II / SH- II	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120		
	積水ハウス瓦 III / SH- III (36枚判)	野安製瓦㈱	×	×			
	積水ハウス瓦 III / SH- III	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120		
	積水ハウス瓦 A / SH-A	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦D	平-2	120		
	積水ハウス瓦 M II / SH-M II	宮政瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120		
	積水ハウス瓦 SH-S I	新東㈱	×	平-1			
	積水ハウス瓦 SH-いぶし	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和			
	積水ハウス瓦 SH-S III	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	平-1			
	石娘S-24	瀬戸口瓦工場	×	×	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	セーフティやまと	㈱森崎窯業	支持瓦B	和	140		
	セッキ53	片岡瓦工業㈱	×	和	140		
	セピオ53	片岡瓦工業㈱	×	和	140	SP	
	セフティ・エクセラ	㈱森崎窯業	×	和	140		
	セフティ S	㈱セラミカ	×	和			
	セラ・ヴァーグ	三州野安㈱	×	和		×	
	セラ・ヴァーグ 防災	三州野安㈱	×	和	120		
	セラウッティ27	藤岡スレート工業㈱	×	×			
	セラストーン (36枚判)	野安製瓦㈱	×	平-2	120		
	セラストーン(40枚判)	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	セラストーン タイル	野安製瓦㈱	×	平-2	120		固定台が瓦の底面に干渉しないよう注意
	セラブライト	近畿セラミックス㈱	支持瓦D	平-2	120		
	セラ フラット	野安製瓦㈱	支持瓦C	平-1	120		
	セラ フラット (36枚判)	野安製瓦㈱	×	平-1			
	セラ フラット II	三州野安㈱	支持瓦C	※平-1	120	UC	[支持金具]働き長が280mmのみ設置可
	セラ フラット II 防災	三州野安㈱	支持瓦C	※平-1	120		[支持金具]働き長が280mmのみ設置可
	セラ フラット II-Y Kタイプ	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120		
	セラ フラット III 防災	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持瓦・支持金具]働き長が275mm以上設置可
	セラ フラットプラス1	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	[支持金具]働き長が280mmのみ設置可 [支持金具]水返しを斫る必要あり
	セラ マウント	三州野安㈱	×	和	120	CM	
	セラ マウント 防災	三州野安㈱	×	和	120	CM	
	セラ マウント NEW	三州野安㈱	×	×	120	CM	
	セラ マウント 防災 緩勾配	三州野安㈱	×	×	120	CM	
	セラ マウント CM-N II	三州野安㈱	×	和	140	×	
	セラミカ セフティ・ルーフ	㈱九思	-	-		J53B	
	セラムFフラット/ CERAM-F FLAT	新東㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPにて資料掲載
	セラムF S / CERAM-FS	新東㈱	×	平-1	120	FS	
	セラム-F 1 / CERAM-F1	新東㈱	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	
	セラム-F 2 / CERAM-F2	新東㈱	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	[支持瓦・支持金具]働き長が280mm以上設置可
	セラム-F 3 / CERAM-F3	新東㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPにて資料掲載 [支持金具]働き長が280mmのみ設置可
	セラム2 1 / CERAM-21	新東㈱	×	和	140	×	[YGアンカー]ボルト長さL-140mm+固定台
	セラムM F-I	新東㈱	×	平-2		SMF1	
	セラムS-I	新東㈱	×	平-1			
	セラムレコライト	新東㈱	×	和			軽量で割れやすいため注意
	セラルフ	富士スレート㈱	×	×			
	セレクション30	ニチナン	×	平-2	120		
	センチュリオン	ラファージュ・ルーフィング㈱	×	和	120	CE	[支持金具]働き長が345mm以上 設置可
	ソレイユS49	マルスギ㈱	×	×	140	×	[YGアンカー]ボルト長さL-140mm+固定台
た	大象瓦	中国製	×	×	120		
	タイルーフ	葦エンジニアリング㈱	×	×	×	×	
	ディスカバリー	ハルモリック㈱	×	×			
	テハミクストラ	㈱丸鹿セラミック	×	×	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台
	テラシード/ TERRACEED	㈱篠田屋	×	×	×	×	
	テラヴァリエ I / II / III	松下電工㈱住設分社	×	×			
	テラコッタカバラスKF40	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	×	120	×	
	テラコッタカバラスKJ40	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和		×	
	テラコッタカバラスKS40	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和	140	KS	
	トライU40	㈱日本瓦ユニオン (鶴弥)	支持瓦C	平-1	120		
	トラッド40	東洋瓦㈱	×	和	120		トラッド40防災と同形状とする
	トラッド40防災	東洋瓦㈱	×	和	120		[YG7ホト]固定台を設置の際はバ'-スレートが干渉するため、瓦裏面のハツリが必要
	トラッドII 防災	東洋瓦㈱	×	和			
	トラッドIII 防災	東洋瓦㈱	×	×	120	×	[支持金具]瓦の先端にハツリしろがない

【表記】[和]=和瓦用、[平-1]=平板1種、[平-2]=平板2種、[-] = お問合せください

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚木は15mm厚を想定しております（瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております）。
瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、棟から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境（働き、勾配、瓦枚木条件等）により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合わせ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(㎜)	ノジオン 適合タイプ	備考
な	ナイス・ザ・サミット	緑室業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	ナイス・ザ・フラット	緑室業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	ナイスミドリ	緑室業(株)	支持瓦A	和	140		
	ナノルーフ/ Y-15/K-15//バンビーノ・デゴラ	大和スレート(株)/旭化成建材(株)	×	×	120	×	[YGアンカー]瓦葺きと同時施工のみ設置可 [YGアンカー]働き長が235mm以上 設置可 [YGアンカー]+固定台は×
	ニューウェーブⅠ	(株)松下電工	×	×	×	×	対応不可
	ニューウェーブⅡ	(株)松下電工	×	×	×	×	対応不可
	ニューエクスセル	藤岡スレート工業(株)	×	×			
	ニューセラS	(株)丸惣	×	×			
	ニューセラルーフ	(株)岩村スレート	×	×			
	ニューセラECO	(株)丸惣	×	和	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台
	ニューセラECOⅡ	(株)丸惣	×	和	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台
	ニューセラF Fタイプ	(株)丸惣	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	ニューセラF Uタイプ	(株)丸惣	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	ニューバラシェイク	(株)クボタ	×	×			
	ニューモンブランG	宮崎県セメント工業組合	×	和			
	ノウム	(株)神清	×	和		SP	
は	パーフェクトⅠ型	井野瓦工業(株)	×	和		J53A	
	パーフェクトⅡ型	井野瓦工業(株)	×	和		J53A	
	バラシェイク	(株)クボタ	×	×			
	パラマウント	(株)クボタ	×	×			
	パレルタイルズ	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	×			
	ピース・ワン	平和窯業(株)	×	×	120		
	美術瓦	(株)丸新美濃瓦	×	×		×	
	ビュール40	創嘉瓦工業(株)	×	×			
	ファンタジア	昭和窯業(株)	×	和			
	フィンルーフ10(20)	千代田鋼鉄工業(株)	×	×			
	深見焼銀色瓦	宮政瓦工業(株)	支持瓦A	和	140		
	プライム40	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	
	プライム40 防災	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120		
	ブラウドBB40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和	120	×	
	ブラウドBB40 ハイパーX	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和	140	BB	
	ブラウドUU40ハイパーZ	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	
	ブラウドUU40G	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	
	ブラウドブレイン/Proud Plain	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	プラス1	(株)山平	支持瓦C	×	120		
	プラス1 防災	三州野安(株)(株)山平	支持瓦C	平-1	120	UC	[支持金具]働き長が280mmのみ設置可、水返しの加工が必要
	フラットライン30	(株)アルプス	×	×			
	ブランシュッド	イメリスTC	×	×			
	フレア(Frea)	小松製瓦	×	和			
	フレンチ40	東洋瓦(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	ブラックシリーズ/BROOK	積水屋根システム(株)	×	×			あ行イオールフ欄に記載あり
	防災瓦スタンダード	井野瓦工業(株)	支持瓦A	和	140		
	防災瓦 福太郎	(株)岩福セラミックス	支持瓦A	和	140	J53A	
	防災フィット	マルスギ(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	防災瓦リンクかるーが	井野瓦工業(株)	支持瓦A	和	140		
	ホームステッド	ラファージュ・ルーフィング(株)	×	和	120		[支持金具]働き長が345mm以上 設置可
ま	マウント40 / マウント40F	(株)山平	×	平-2	120		右アンダーラップ
	マウント MF防災	(株)山平	×	平-2	120		右アンダーラップ
	ミヤフラットRF-400	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	ミヤフラットMF-40	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	ミヤフラットUC-40	宮政瓦工業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	モニエース/MA40	エビス瓦工業(株)	×	和	120	MA	[YGアンカー]固定台を設置の際は"V"型スレートが干渉するため、瓦裏面のハズリが必要
	安田瓦	安田瓦工業	支持瓦A	和	140		
や	大和（耐震瓦大和）	(株)丸武	×	×	120	×	[YGアンカー]+固定台 設置不可
	釉（ゆう）Cマウント瓦	三州野安(株)	×	×	120	CM	
	釉（ゆう）Cフラット瓦	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	釉（ゆう）Cプレーン瓦	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	ユーロジェイ	(株)セラミカ	支持瓦B	和	140		
	ユーロベスト	(株)コトガワ	×	×	120		
	ユーロベストS-30	瀬戸口瓦工場	×	×	120		
	ユーロJ-A	シノゲン瓦工業(株)	支持瓦A	×	140	J53A	
	ユーロピアン越前	新谷窯業(株)	×	和	140		
	ユーロピアン瓦	井桁スレート(株)	×	和	120	×	
	ユーロピアンレックス	ハルモリック(株)	×	和			[支持金具]働き長が365mm以上 設置可
	ラテール	大浜産業(株)	×	×	120		
ら	リーベF40	(株)ダイトー	支持瓦D	平-2	120		
	リヴァーウイング100	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	リヴァーウイング200	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	リセラ・ユ-平板	(株)木村窯業所	×	×	120	×	
	リップルEM	宮政瓦工業(株)	×	平-2			

【表記】[和]=和瓦用、[平-1]=平板1種、[平-2]=平板2種、[-] = お問合せください

屋根材名別適合工法一覧（瓦）

2025年 8月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚木は15mm厚を想定しております（瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております）。
瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、棟から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境（働き、勾配、瓦枚木条件等）により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以下10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合わせ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
ら	ルーフタイルF 40	井野瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120		
	ルーフタイルS 40	井野瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120		
	レインシャット	㈱丸惣	支持瓦B	和	140	J53B	
	ロアール40	三州野安㈱※三州石川	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	ロアールFA	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120		
	ロアールサミット	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	ロアール洋瓦40	宮政瓦工業㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	ローマンBB40	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	平-1			
	ローマンFF50	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	×	120		
	ローマンLL40-R	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	ローマンLL40-R/ハイパー	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	ローマンLL40-R/ハイパーZ	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	ローマンSS50	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和			
わ	和形	東洋瓦㈱	支持瓦A	和	140	J53A	
	和形46判	㈱丸惣	×	和	140		[支持金具] 瓦を相当薄くなるまではつる必要がある
	和形49判						
	和形56判	朝日窯業㈱	×	和			
	和型 安心防災瓦	㈱山平	支持瓦A	和	140	J53A	
	和形53A[切落面]	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦A	和	140		
	和形53A[削面]	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦A	×	140		
	和風瓦	富士スレート㈱	×	×			
	ワンダ・セラ	松下電工㈱	×	×	×	×	
	ワンダ・ロイヤル タフコート	松下電工㈱住設分社	×	×	×	×	
英	Aiストレート	近畿セラミックス㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	[支持金具]働き長さ281mm以上 設置可
	AN-3	三州野安㈱(㈱山平)	×	平-1		×	平板瓦筋書き [支持金具]働き長が280mmのみ設置可、水返しの加工が必
	APIA	小松製瓦㈱	支持瓦A	和	140		
	BSルーフ53A	㈱丸惣	支持瓦A	和	140	J53A	
	CF+1α	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	CFⅢ-N（セラフラットⅢ）	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	CFⅢ-NⅡ（セラフラットⅢ）	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	Cielo(シエロ)	緑窯業㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	DN－1（大和ハウス専用）	㈱山平	×	×			
	DN－2（大和ハウス専用）	㈱山平	×	×			
	DC10	ギローフレール社	×	×			
	Flat（フラット）	緑窯業㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	FORUTE(MS-117)	朝日窯業㈱	×	和			[支持金具] 瓦を相当薄くなるまではつる必要がある
	FS-40	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	FS-40N	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	FS-40NⅡ	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	HITTO-BAN	瀬戸口瓦工場	×	和	140	×	
	J形いぶし瓦	㈱丸新美濃瓦	支持瓦A	和	140		
	J形53A	新東㈱	支持瓦A	和	140	J53A	
	M F 防災	㈱山平	×	平-2	120		右アンダーラップ
	MS-117	鍋順瓦工業㈱	×	和	120		
	NEW シャブレ	ラファージュ・ルーフィング㈱	×	和	120		[支持金具]働き長さ345mm以上 設置可
	NEW S.O.S 53A	エビス瓦工業㈱	支持瓦A	和	140		
	S形瓦	東洋瓦㈱	×	和			
	S形瓦 防災	三州野安㈱	×	和		×	
	S形防災瓦	朝日窯業㈱	×	和			
	S L	三州野安㈱(㈱山平)	×	×	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台
	SH-いぶし / 積水瓦	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和	120		
	SH-Ⅰ / 積水ハウス瓦Ⅰ	宮政瓦工業㈱	支持瓦C	平-1	120		
	SH-Ⅱ / 積水ハウス瓦Ⅱ	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120	UC	
	SH-Ⅲ / 積水ハウス瓦Ⅲ（36枚判）	野安製瓦㈱	×	×			
	SH-Ⅲ / 積水ハウス瓦Ⅲ	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120		瓦寸法が異なるものがある。寸法により設置不可の場合あり
	SH-A / 積水ハウス瓦A	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	SH-MⅡ / 積水ハウス瓦MⅡ	宮政瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120		
	SH-SⅠ / 積水ハウス専用瓦	新東㈱	×	平-1			
	SH-SⅢ / 積水瓦	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	平-1			
	S-type	㈱岩福セラミックス	×	和			
	T y p e－A / 積水ハウス	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦D	平-2	120		
	T r y－F40 タイプⅠ	㈱鶴弥	支持瓦C	平-1	120		
	T r y－F40 タイプⅡ	㈱鶴弥	支持瓦D	平-2	120		
	T r y－U40	㈱鶴弥	支持瓦C	平-1	120		
	TSルーフ53B	㈱丸惣	支持瓦B	和	140	J53B	
	WAVE-AMⅠ	朝日窯業㈱	×	和			
	WAVE-AMⅡ	朝日窯業㈱	×	和			
	YF防災瓦	㈱山平	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	Σ10モジュール瓦	㈱アメックス協販	×	和			

【表記】[和]=和瓦用、[平-1]=平板1種、[平-2]=平板2種、[-] = お問合せください