

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2024年 3月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。
瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、根から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境(働き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合せ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
あ	アースティ40	㈱ダイトー	支持瓦D	平-2	120		
	アートストーン29	㈱アルプス	×	×			
	アーバン40	東洋瓦㈱	支持瓦D	平-2	120		
	アーバン40防災	東洋瓦㈱	支持瓦D	平-2	120		
	アーバン40防災NEW	東洋瓦㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	アーバンフラット36 (枚木あり)	㈱タムテック	×	平-1			
	アーバンフラット36 (枚木なし)	㈱タムテック	×	平-2			
	アーバンフラット45	㈱タムテック		×			
	アルテF	㈱丸惣	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	アルファ10	イメリスTC	×	×			
	アルペン30	㈱アルプス	×	和			
	アレス40	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	アレス40 防災	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120		
	淡路いぶし 四天王	昭和窯業㈱	支持瓦A	和	140		
	イオルーフI/ブルック1/BROOK I	積水屋根システム㈱	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください
	イオルーフII/ブルック2/BROOK II	積水屋根システム㈱	×	×	×	×	特殊対応金具あり、お問い合わせください
	ブルック3/BROOK III	積水屋根システム㈱	×	×	×	×	
	イオルーフIV/ブルック4/BROOK IV	積水屋根システム㈱	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください
	イーグルエクサ/イーグルEXA	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	[支持瓦]働き長が262mm以上 設置可 [支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	イーグルジャンボS	マルスギ㈱	×	和			
	イーグルフラット	マルスギ㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	イーグルフラットST	マルスギ㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	イーグル防災21	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	イーグルマキシム	マルスギ㈱	×	×	120	CM	
	イーグルロアル	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC	[支持金具]働き長が275mm以上 設置可
	イーグルロック	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	[支持金具]働き長が275mm以上 設置可
	イーグル40	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	イーグル40フラット	マルスギ㈱	支持瓦D	平-2	120		
	イーグルK	マルスギ㈱	×	×			
	イーグルM/マルちゃん	マルスギ㈱	×	和			
	イーグルMAX	マルスギ㈱	×	和			
	イーグルM防災	マルスギ㈱	×	×			
	板さん	㈱丸惣	×	×			右アンダーラップ
	ヴァール	㈱神清	支持瓦A	和	140	J53A	
	ウィングレー/WINGLET	ラファージュ・ルーフィング㈱	×	×			
	ヴィラクラシック	ラファージュ・ルーフィング㈱	×	×			
	ウェーブ40	東洋瓦㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	ウェーブII 防災	東洋瓦㈱	支持瓦C	平-1	120	UC	
	ウルトラセーフティスリム	㈱シバオ	支持瓦B	和	140		
	ウルトラクエスト	㈱石州川上窯業	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	[支持瓦・支持金具・ノジオン]働き長が280mm以上 設置可
	ウルトラライト	藤澤工業㈱	×	和			
	ウルトラ53A	三州野安㈱	支持瓦A	和	140	J53A	
	ウルトラ35瓦 防災	三州野安㈱	支持瓦A	和	140		
	ウルトラ35瓦 シンプル/SIMPLE	㈱シバオ	×	和	140	×	
	エアルーフ・ウッドィシンプル (枚木あり)	富士スレート㈱	×	平-2	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ウッドィシンプル (枚木なし)	富士スレート㈱	×	和	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ストーン (枚木あり)	富士スレート㈱	×	×	120	×	[YGアンカー]+固定台 設置不可、瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ストーン (枚木なし)	富士スレート㈱	×	×	120	×	[YGアンカー]+固定台 設置不可、瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ドリーム30 (枚木あり)	富士スレート㈱	×	和	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ドリーム30 (枚木なし)	富士スレート㈱	×	和	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
エアルーフ・フレンチ (枚木あり)	富士スレート㈱	×	×	120	×		
エアルーフ・フレンチ (枚木なし)	富士スレート㈱	×	×	120	×	[YGアンカー]+固定台 設置不可、瓦葺きと同時施工時のみ設置可	
エアルーフ・プロヴァンス (枚木あり)	富士スレート㈱	×	×	120	×		
エアルーフ・プロヴァンスS (枚木なし)	富士スレート㈱	×	×	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可	
エース	㈱鶴弥	支持瓦A	和	140			
エクセルーフ	藤岡スレート工業㈱	×	平-2				
エコノM3	㈱みなもと窯業	支持瓦A	和	140			
エコハート防災 / Eco-Heart防災	三州野安㈱	×	×	120	CM		
エコフリーフラット/E・F・F	㈱山平	×	平-2			右アンダーラップ	
エス・コート / S・Coat	㈱アメックス協販	×	和				
エスパーII	㈱岩福セラミックス	×	和				
エスパーIII	㈱岩福セラミックス	×	和		SP		
エス(ニカ) / ESPANICA	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和		S		
越前瓦 50枚判	新谷窯業㈱	×	和	140			
エラン/Elan	㈱木村窯業所	×	×	120	×		
円満寺瓦	㈱エンマンジ	支持瓦A	和	140			
オラス40 / OLAS40	千田瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
オラスネオ / OLAS NEO	千田瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問い合わせください

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2024年 3月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚数を使用しない屋根材も一部記載されております)。
瓦枚数を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、根から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境(働き、勾配、瓦枚数条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問い合わせ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考	
か	瓦王 (GAO)	榎木村窯業所	支持瓦B	×	140	J53B		
	カナディアンルーフ	富士スレート(株)	×	×	×	×		
	カバラスKJ40 栄四郎瓦	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和				
	カバラスKS40 栄四郎瓦	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和	140	KS		
	カリフォルニアシェイク	ハルモリック(株)	×	×				
	緩勾配対応防災瓦 緩太郎	(株)岩福セラミックス	支持瓦A	和	140	J53A	施工条件(勾配)に注意すること	
	頑張郎	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦A	和	140			
	かわらU	積水屋根システム(株)	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください	
	極	新東(株)	支持瓦A	和	140	J53A		
	銀岳	(株)篠田屋	支持瓦A	和	140	J53A		
	銀嶺49	(株)アルプス	×	和	140			
	クエスト	(株)丸惣	×	×		YMF	右アンダーラップ	
	グラスロ	(株)丸惣	支持瓦B	×	140			
	グレイス/Glace	榎木村窯業所	×	和		×		
	クレイルDタイプ	マルスギ(株)	×	×				
	クレイルMタイプ	マルスギ(株)	×	和				
	クレストF-40	(株)岩福セラミックス	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL		
	クレストI	(株)岩福セラミックス	×	平-1	120			
	クレストII	(株)岩福セラミックス	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL		
	クレストII 防災	(株)岩福セラミックス	支持瓦C	平-1	120			
	クレストII 防災瓦緩勾配	(株)岩福セラミックス	支持瓦C	平-1	120	UC-AL		
	クレストIII	(株)岩福セラミックス	×	和		×		
	コスモルーフ 防災	三州野安(株)	×	×				
	コスモルーフS	野安製瓦(株)	×	和				
	さ	サミット	三州石川(株)	支持瓦C	平-1	120		
		サミットS	三州野安(株)	×	和			
		サミットエボリューション	三州石川(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
		サントピアA	ハルモリック(株)	×	×			
		サンライト49	(株)神谷儀八	×	×			
		三州陶器瓦	シノゲン瓦工業(株)	支持瓦A	和	140		
三州陶器瓦 ウルトラ3S瓦 防災		三州野安(株)	支持瓦A	和	140			
シーファー33		高橋屋根工業(株)・(株)フクヤマ	×	×				
シーファーセラ40		高橋屋根工業(株)	×	×				
シグマ10モジュール瓦		(株)アメックス協販	×	和				
シティ		積水屋根システム(株)	×	×			特殊専用金具あり、お問い合わせください	
シュテームJ40		栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120			
四天王		(株)石川川上窯業	支持瓦B	和	140			
新しいぶし瓦		三州野安(株)	支持瓦A	和	140			
新しいぶし瓦 防災		三州野安(株)	支持瓦A	和	140			
しんぎん黒		片岡瓦工業(株)	支持瓦A	和	140			
シンプルF-40		(株)ダイトー	支持瓦D	平-2	120			
シンプルU-40		昭和窯業(株)	支持瓦C	平-1	120			
シンプルU-40		(株)ダイトー	支持瓦C	平-1	120			
スーパーエース J I		(株)鶴弥	支持瓦A	和	140	J53A		
スーパーエース J II		(株)鶴弥	支持瓦A	和	140	J53A		
スーパー佐十郎瓦		朝日窯業(株)	×	和				
スーパースパニッシュ		(株)アルプス	×	和				
スーパーセーフティージェイ/S.S.J		近畿セラミックス(株)	支持瓦A	和	140			
スーパーセラウェーブ		近畿セラミックス(株)	×	×				
スーパーセラストレート		近畿セラミックス(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持瓦・支持金具]働き長281mm以上設置可	
スーパーセラブライト		近畿セラミックス(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL		
スーパーセラユー		近畿セラミックス(株)	×	平-1	120	UC	[支持金具]働き長が281mm以上 設置可	
スーパートライ110 サンレイ		(株)鶴弥	×	和	120	×	軽量薄型瓦のため、施工には注意すること	
スーパートライ110 スマート		(株)鶴弥	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長が285mmのみ 設置可	
スーパートライ110 タイプI		(株)鶴弥	支持瓦C	平-1	120	ST1 UC-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPIにて資料掲載 [支持金具]働き長が280mm以上 設置可	
スーパートライ110 タイプI Plus		(株)鶴弥	支持瓦C	×	120	UC-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPIにて資料掲載	
スーパートライ110 タイプII		(株)鶴弥	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可	
スーパートライ110 タイプIII		(株)鶴弥	×	平-1	120	×	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可	
スーパートライFM		(株)鶴弥	×	平-2	120			
スーパートライ110 FM306		(株)鶴弥	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長285mmのみ設置可	
スーパートリプル		平和窯業(株)	×	-				
スーパーフラット 防災		三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL		
スーパーマウント		三州野安(株)	×	×				
スーパーモランJ		(株)シバオ	支持瓦B	×	140			
スーパーモランS45		(株)シバオ	×	×		×		
スーパーJ		近畿セラミックス(株)	支持瓦A	和	140	J53A		
スーパーJ I		マルスギ(株)	支持瓦A	和	140	J53A		
スーパーJ II		マルスギ(株)	支持瓦A	和	140	J53A		
スカンジア瓦FF		(株)旭セメント工業	×	和			[支持金具]働き長さ345mm以上 設置可	

[表記] [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問い合わせください

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2024年 3月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
- 強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております（瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております）。
- 瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、根から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境（働き、勾配、瓦枚木条件等）により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合せ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
さ	スキャンリア瓦SS	㈱旭セメント工業	×	×			
	ストーンタイル	サンシュウ	×	×		×	
	スパニッシュ形瓦	東洋瓦㈱	×	×			
	住友SF-40	宮政瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120		
	住友FS-40	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120		
	セキスイかわらCITY	積水屋根システム㈱	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください
	セキスイかわらU/U瓦	積水屋根システム㈱	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください
	積水ハウス瓦 Type-A	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	積水ハウス瓦 I / SH-I	宮政瓦工業㈱	支持瓦C	平-1	120		
	積水ハウス瓦 II / SH-II	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120		
	積水ハウス瓦 III / SH-III (36枚判)	野安製瓦㈱	×	×			
	積水ハウス瓦 III / SH-III	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120		
	積水ハウス瓦 A / SH-A	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦D	平-2	120		
	積水ハウス瓦 MII / SH-MII	宮政瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120		
	積水ハウス瓦 SH-SI	新東㈱	×	平-1			
	積水ハウス瓦 SH-いぶし	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和			
	積水ハウス瓦 SH-SIII	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	平-1			
	石娘S-24	瀬戸口瓦工場	×	×	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	セーフティやまと	㈱森崎窯業	支持瓦B	和	140		
	セッキ53	片岡瓦工業㈱	×	和			
	セビオ53	片岡瓦工業㈱	×	和		SP	
	セフティ・エクセラ	㈱森崎窯業	×	和	140		
	セフティS	㈱セラミカ	×	和			
	セラ・ヴァーグ	三州野安㈱	×	和		×	
	セラ・ヴァーグ 防災	三州野安㈱	×	和	120		
	セラウッディ27	藤岡スレート工業㈱	×	×			
	セラストーン (36枚判)	野安製瓦㈱	×	平-2	120		
	セラストーン(40枚判)	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	セラストーン タイル	野安製瓦㈱	×	平-2	120		固定台が瓦の底面に干渉しないよう注意
	セラブライト	近畿セラミックス㈱	支持瓦D	平-2	120		
	セラフラット	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120		
	セラフラット (36枚判)	野安製瓦㈱	×	平-1			
	セラフラットII	三州野安㈱	支持瓦C	※平-1	120	UC	[支持金具]働き長が280mmのみ設置可
	セラフラットII 防災	三州野安㈱	支持瓦C	※平-1	120		[支持金具]働き長が280mmのみ設置可
	セラフラットII-YKタイプ	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120		
	セラフラットIII	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	セラフラットIII 防災	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120		[支持瓦・支持金具]働き長が275mm以上設置可
	セラフラットプラス1	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	[支持金具]働き長が280mmのみ設置可 [支持金具]水返しを研る必要あり
	セラマウント	三州野安㈱	×	和	120	CM	
	セラマウント 防災	三州野安㈱	×	和	120	CM	
	セラマウント NEW	三州野安㈱	×	×	120	CM	
	セラマウント 防災 緩勾配	三州野安㈱	×	×	120	CM	
	セラミカ セフティルーフ	㈱丸惣	-	-		J53B	
	セラムFフラット/ CERAM-F FLAT	新東㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPIにて資料掲載
	セラムFS / CERAM-FS	新東㈱	×	平-1	120	FS	
	セラム-F1 / CERAM-F1	新東㈱	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	
	セラム-F2 / CERAM-F2	新東㈱	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	[支持瓦・支持金具]働き長が280mm以上設置可
	セラム-F3 / CERAM-F3	新東㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPIにて資料掲載 [支持金具]働き長が280mmのみ設置可
	セラム21 / CERAM-21	新東㈱	×	和		×	
	セラムMF-I	新東㈱	×	平-2		SMF1	
セラムS-I	新東㈱	×	平-1				
セラムレコライト	新東㈱	×	和			軽量で割れやすいため注意	
セララーフ	富士スレート㈱	×	×				
セレクション30	ニチナン	×	平-2	120			
センチュリオン	ラファージュ・ルーフィング㈱	×	和	120	CE	[支持金具]働き長が345mm以上 設置可	
ソレイユS49	マルズギ㈱	×	×		×		
た	大象瓦	中国製	×	×	120		
	ディスクバリー	ハルモリック㈱	×	×			
	テハミクストラ	㈱丸鹿セラミック	×	×	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台
	テラシード/ TERRACEED	㈱篠田屋	×	×			
	テラヴァリエ I / II / III	松下電工㈱住設分社	×	×			
	テラコッタカバラスKF40	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦C	×	120		
	テラコッタカバラスKJ40	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和			
	テラコッタカバラスKS40	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和		KS	
	トライU40	㈱日本瓦ユニオン (鶴弥)	支持瓦C	平-1	120		
	トラッド40	東洋瓦㈱	×	和			
	トラッド40 防災	東洋瓦㈱	×	和			
	トラッドII 防災	東洋瓦㈱	×	和			

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問合せください

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2024年 3月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
- 強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております（瓦枚数を使用しない屋根材も一部記載されております）。
- 瓦枚数を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、根から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境（働き、勾配、瓦枚数条件等）により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問い合わせ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考	
な	トラッドⅢ防災	東洋瓦(株)	×	×	120	×	[支持金具]瓦の先端にハツリしろがない	
	ナイス・ザ・サミット	緑室業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL		
	ナイス・ザ・フラット	緑室業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
	ナイスミドリ	緑室業(株)	支持瓦A	和	140			
	ナノルーフ/ Y-15/K-15/パンピーノ・テゴラ	大和スレート(株)/旭化成建材(株)	×	×	120	×	[YGアンカー]瓦葺きと同時施工のみ設置可 [YGアンカー]働き長が235mm以上 設置可 [YGアンカー]+固定台は×	
	ニューウェーブⅠ	(株)松下電工	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください	
	ニューウェーブⅡ	(株)松下電工	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください	
	ニューエクセル	藤岡スレート工業(株)	×	×				
	ニューセラS	(株)丸惣	×	×				
	ニューセラルーフ	(株)岩村スレート	×	×				
	ニューセラECO	(株)丸惣	×	和	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台	
	ニューセラECOⅡ	(株)丸惣	×	和	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台	
	ニューセラF Fタイプ	(株)丸惣	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
	ニューセラF Uタイプ	(株)丸惣	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可	
	ニューバラシェイク	(株)クボタ	×	×				
ニューモンブランG	宮崎県セメント工業組合	×	和					
ノウム	(株)神清	×	和			SP		
は	パーフェクトⅠ型	井野瓦工業(株)	×	和			J53A	
	パーフェクトⅡ型	井野瓦工業(株)	×	和			J53A	
	バラシェイク	(株)クボタ	×	×				
	バラマウント	(株)クボタ	×	×				
	パレルスタイルズ	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	×				
	ピースⅠ	平和室業(株)	支持瓦C	平-1	120			
	美術瓦	(株)丸新美濃瓦	×	×		×		
	ビュール40	創嘉瓦工業(株)	×	×				
	ファンタジア	昭和業業(株)	×	和				
	フィンルーフ10(20)	千代田鋼鉄工業(株)	×	×				
	深見焼銀色瓦	宮政瓦工業(株)	支持瓦A	和	140			
	ブライム40	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120		UC、UC-AL	
	ブライム40 防災	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120			
	ブラウドBB40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和	120		×	
	ブラウドBB40 ハイパーX	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和				
	ブラウドUU40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	平-1	120			
	ブラウドUU40G	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	平-1	120		UC、UC-AL	
	ブラウドUU40G ハイパーZ	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	平-1	120			
	ブラウド・ブレイン/Plain	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120		FF、FF-AL	
	ブラス1	(株)山平	支持瓦C	×	120			
	ブラス1 防災	三州野安(株)(株)山平	支持瓦C	平-1	120		UC	[支持金具]働き長が280mmのみ設置可、水返し加工が必要
	フラットライン30	(株)アルプス	×	×				
	ブランシュッド	イメリアT C	×	×				
	フレア(Frea)	小松製瓦	×	和				
	フレンチ40	東洋瓦(株)	支持瓦C	平-1	120		UC-AL	
	ブラックシリーズ/BROOK	横水屋根システム(株)	×	×				あ行イオルーフ欄に記載あり
	防災瓦スタンダード	井野瓦工業(株)	支持瓦A	和	140			
	防災瓦 福太郎	(株)岩福セラミックス	支持瓦A	和	140		J53A	
	防災フィット	マルズギ(株)	支持瓦D	平-2	120		FF、FF-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	防災瓦リンクかーが	井野瓦工業(株)	支持瓦A	和	140			
ホームステッド	ラファージュ・ルーフィング(株)	×	和	120			[支持金具]働き長が345mm以上 設置可	
ま	マウント40 / マウント40F	(株)山平	×	平-2	120		右アンダーラップ	
	マウント MF防災	(株)山平	×	平-2	120		右アンダーラップ	
	ミヤフラットRF-400	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		FF-AL	
	ミヤフラットMF-40	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120			
	ミヤフラットUC-40	宮政瓦工業(株)	支持瓦C	平-1	120		UC-AL	
	モニエース	エビス瓦工業(株)	×	和			MA	
	や	安田瓦	安田瓦工業	支持瓦A	和	140		
大和(耐震瓦大和)		(株)丸武	×	×	120	×	[YGアンカー]+固定台 設置不可	
釉(ゆう)Cフラット瓦		栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120			
ユーロジェイ		(株)セラミカ	支持瓦B	和	140			
ユーロベスト		(株)コトガワ	×	×	120			
ユーロベストS-30		瀬戸口瓦工場	×	×	120			
ユーロJ-A		シノゲン瓦工業(株)	支持瓦A	×	140		J53A	
ユーロピアン越前		新谷業業(株)	×	和	140			
ユーロピアン瓦		井宿スレート(株)	×	和	120		×	
ユーロピアンレックス		ハルモリック(株)	×	和				[支持金具]働き長が365mm以上 設置可
ら		ラテール	大浜産業(株)	×	×	120		
		リーベF40	(株)ダイトー	支持瓦D	平-2	120		

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問い合わせください

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2024年 3月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
- 強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。
- 瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、根から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境(働き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合わせ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考	
ら	リヴァーウイング100	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120			
	リヴァーウイング200	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120			
	リセラ・ユー平板	榎木村窯業所	×	×	120	×		
	リップルEM	宮政瓦工業(株)	×	平-2				
	ルーフトایلF40	井野瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120			
	ルーフトایلS40	井野瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120			
	レインシャット	榎丸惣	支持瓦B	和	140	J53B		
	ロアール40	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120			
	ロアールFA	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120			
	ロアールサミット	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL		
	ロアール洋瓦40	宮政瓦工業(株)	支持瓦C	平-1	120			
	ローマンBB40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	平-1				
	ローマンFF50	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	×				
	ローマンLL40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL		
	ローマンLL40-R	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120			
ローマンSS50	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和					
わ	和形	東洋瓦(株)	支持瓦A	和	140	J53A		
	和形46判	榎丸惣	×	和	140		[支持金具] 瓦を相当薄くなるまではつる必要がある	
	和形49判							
	和形56判	朝日窯業(株)	×	和				
	和型 安心防災瓦	榎山平	支持瓦A	和	140	J53A		
	和形53A[切落面]	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦A	和	140			
	和形53A[削面]	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦A	×	140			
	和風瓦	富士スレート(株)	×	×				
	ワンダ・セラ	松下電工(株)	×	×	×	×		
	ワンダ・ロイヤル タフコート	松下電工(株)住設分社	×	×	×	×		
	英	Aiストレート	近畿セラミックス(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	[支持金具]働き長さ281mm以上 設置可
		AN-3	三州野安(株)(榎山平)	×	平-1		×	平板瓦筋置き [支持金具]働き長さが280mmのみ設置可、水返しの加工が必
APIA		小松製瓦(株)	支持瓦A	和	140			
BSルーフ53A		榎丸惣	支持瓦A	和	140	J53A		
CFⅢ-N		三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
DN-1 (大和ハウス専用)		榎山平	×	×				
DN-2 (大和ハウス専用)		榎山平	×	×				
DC10		ギローフレール社	×	×				
FORUTE(MS-117)		朝日窯業(株)	×	和			[支持金具] 瓦を相当薄くなるまではつる必要がある	
FS-40		三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL		
FS-40N		三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長さが280mm以上 設置可	
FS-40NⅡ		三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
HITTO-BAN		瀬戸口瓦工場	×	和	140	×		
J形いぶし瓦		榎丸新美濃瓦	支持瓦A	和	140			
J形53A		新東(株)	支持瓦A	和	140	J53A		
M F 防災		榎山平	×	平-2	120		右アンダーラップ	
MS-117		鍋嶺瓦工業(株)	×	和	120			
NEW シャブレ		ラファージュ・ルーフィング(株)	×	和	120		[支持金具]働き長さ345mm以上 設置可	
NEW S.O.S 53A		エビス瓦工業(株)	支持瓦A	和	140			
S形瓦		東洋瓦(株)	×	和				
S形瓦 防災		三州野安(株)	×	和		×		
S形防災瓦		朝日窯業(株)	×	和				
S L		三州野安(株)(榎山平)	×	×	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台	
SH-いぶし / 積水瓦		栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和	120			
SH- I / 積水ハウス瓦 I		宮政瓦工業(株)	支持瓦C	平-1	120			
SH- II / 積水ハウス瓦 II		三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC		
SH-Ⅲ/ 積水ハウス瓦Ⅲ (36枚判)		野安製瓦(株)	×	×				
SH-Ⅲ/ 積水ハウス瓦Ⅲ		三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120		瓦寸法が異なるものがある。寸法により設置不可の場合あり	
SH-A / 積水ハウス瓦A		栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
SH-MⅡ / 積水ハウス瓦MⅡ		宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120			
SH-SⅠ / 積水ハウス専用瓦		新東(株)	×	平-1				
SH-SⅢ / 積水瓦		栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	平-1				
S-type		榎岩福セラミックス	×	和				
Type-A / 積水ハウス		栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120			
Try-F40 タイプⅠ		榎鶴弥	支持瓦C	平-1	120			
Try-F40 タイプⅡ		榎鶴弥	支持瓦D	平-2	120			
Try-U40		榎鶴弥	支持瓦C	平-1	120			
TSルーフ53B		榎丸惣	支持瓦B	和	140	J53B		
WAVE-AMⅠ		朝日窯業(株)	×	和				
WAVE-AMⅡ		朝日窯業(株)	×	和				
YF防災瓦		榎山平	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
Σ10モジュール瓦		榎アメックス協販	×	和				

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問合せください