

屋根材名別適施工法一覧(瓦)

2022年 4月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。
瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、棟から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境(働き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合せ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
あ	アースティ40	㈱タイトー	支持瓦D	平-2	120		
	アートストーン29	㈱アルプス	×	×			
	アーバン40	東洋瓦㈱	支持瓦D	平-2	120		
	アーバン40防災	東洋瓦㈱	支持瓦D	平-2	120		
	アーバン40防災NEW	東洋瓦㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	アーバンフラット36(枚木あり)	㈱タムテック	×	平-1			
	アーバンフラット36(枚木なし)	㈱タムテック	×	平-2			
	アーバンフラット45	㈱タムテック		×			
	アルテF	㈱丸惣	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	アルファ10	イメリスT C	×	×			
	アルペン30	㈱アルプス	×	和			
	アレス40	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	アレス40 防災	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120		
	淡路いぶし 四天王	昭和窯業㈱	支持瓦A	和	140		
	イオルーフI/ブルック1/BROOK I	積水屋根システム㈱	×	×			特殊専用金具あり、お問い合わせください
	イオルーフII/ブルック2/BROOK II	積水屋根システム㈱	×	×			特殊対応金具あり、お問い合わせください
	ブルック3/BROOK III	積水屋根システム㈱	×	×			
	イオルーフIV/ブルック4/BROOK IV	積水屋根システム㈱	×	×			特殊専用金具あり、お問い合わせください
	イーグルエクサ/イーグルEXA	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	[支持瓦]働き長が262mm以上 設置可 [支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	イーグルジャンボS	マルスギ㈱	×	和			
	イーグルフラット	マルスギ㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	イーグルフラットST	マルスギ㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	イーグル防災21	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	イーグルマキシム	マルスギ㈱	×	×	120	CM	
	イーグルロアール	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC	[支持金具]働き長が275mm以上 設置可
	イーグルロック	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	[支持金具]働き長が275mm以上 設置可
	イーグル40	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	イーグル40フラット	マルスギ㈱	支持瓦D	平-2	120		
	イーグルK	マルスギ㈱	×	×			
	イーグルM/マルちゃん	マルスギ㈱	×	和			
	イーグルMAX	マルスギ㈱	×	和			
	イーグルM防災	マルスギ㈱	×	×			
	板さん	㈱丸惣	×	×			右アンダーラップ
	ヴァール	㈱神清	支持瓦A	和	140	J53A	
	ウィングレー/WINGLET	ラファージュ・ルーフィング㈱	×	×			
	ヴィラクラシック	ラファージュ・ルーフィング㈱	×	×			
	ウェーブ40	東洋瓦㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	ウェーブII 防災	東洋瓦㈱	支持瓦C	平-1	120	UC	
	ウルトラセーフティスリム	㈱シバオ	支持瓦B	和	140		
	ウルトラクエスト	㈱石州川上窯業	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	[支持瓦・支持金具・ノジオン]働き長が280mm以上 設置可
	ウルトラライト	藤澤工業㈱	×	和			
	ウルトラ53A	三州野安㈱	支持瓦A	和	140	J53A	
	ウルトラ3S瓦 防災	三州野安㈱	支持瓦A	和	140		
	ウルトラ3S瓦 シンプル/SIMPLE	㈱シバオ	×	和	140	×	
	エアラーフ・ウッドシムプル	富士スレート㈱	×	平-2	120		瓦葺きと同時施工時のみ設置可
エアラーフ・ドリーム30	富士スレート㈱	×	和	120		瓦葺きと同時施工時のみ設置可	
エアラーフ・フレンチ	富士スレート㈱	×	×	120			
エアラーフ・プロヴァンスS	富士スレート㈱	×	×	120			
エース	㈱鶴弥	支持瓦A	和	140			
エクセルーフ	藤岡スレート工業㈱	×	平-2				
エコM3	㈱みなちと窯業	支持瓦A	和	140			
エコハート防災 / Eco-Heart防災	三州野安㈱	×	和	120	CM		
エコフリーフラット/E・F・F	㈱山平	×	平-2			右アンダーラップ	
エス・コート / S・Coat	㈱アメックス協販	×	和				
エスパールII	㈱岩福セラミックス	×	和				
エスパールIII	㈱岩福セラミックス	×	和		SP		
エスパニカ / ESPANICA	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和		S		
越前瓦 50枚判	新谷窯業㈱	×	和	140			
エラン/Elan	㈱木村窯業所	×	×	120	×		
円満寺瓦	㈱エンマンジ	支持瓦A	和	140			
オラス40 / OLAS40	千田瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
オラスネオ / OLAS NEO	千田瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
か	カナディアンルーフ	富士スレート㈱	×	×			
	カバラスKJ40 栄四郎瓦	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和			
	カバラスKS40 栄四郎瓦	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和		KS	

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問い合わせください

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2022年 4月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚数を使用しない屋根材も一部記載されております)。
瓦枚数を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、棟から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境(働き、勾配、瓦枚数条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問い合わせ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
か	カリフォルニアシェイク	ハルモリック㈱	×	×			
	緩勾配対応防災瓦 緩太郎	㈱岩福セラミックス	支持瓦A	和	140	J53A	施工条件(勾配)に注意すること
	頑張郎	㈱四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦A	和	140		
	かわらU	積水屋根システム㈱	×	×			特殊専用金具あり、お問い合わせください
	極	新東㈱	支持瓦A	和	140	J53A	
	銀昂	㈱篠田屋	支持瓦A	和	140	J53A	
	銀嶺49	㈱アルプス	×	和	140		
	クエスト	㈱丸窓	×	×		YMF	右アンダーラップ
	グラスロ	㈱丸窓	支持瓦B	×	140		
	グレイス/Glace	㈱木村窯業所	×	和		×	
	クレイルDタイプ	マルスギ㈱	×	×			
	クレイルMタイプ	マルスギ㈱	×	和			
	クレストF-40	㈱岩福セラミックス	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	クレストI	㈱岩福セラミックス	×	平-1	120		
	クレストII	㈱岩福セラミックス	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	
	クレストII 防災	㈱岩福セラミックス	支持瓦C	平-1	120		
	クレストII 防災緩勾配	㈱岩福セラミックス	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	クレストIII	㈱岩福セラミックス	×	和		×	
	コスモルフ 防災	三州野安㈱	×	×			
	コスモルフS	野安製瓦㈱	×	和			
さ	サミット	三州石川㈱	支持瓦C	平-1	120		
	サミットS	三州野安㈱	×	和			
	サミットエボリューション	三州石川㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	サントピアA	ハルモリック㈱	×	×			
	サンライト49	㈱神谷儀八	×	×			
	三州陶器瓦	シノゲン瓦工業㈱	支持瓦A	和	140		
	三州陶器瓦 ウルトラ3S瓦 防災	三州野安㈱	支持瓦A	和	140		
	シーファー33	高橋屋根工業㈱・㈱フクヤマ	×	×			
	シーファーセラ40	高橋屋根工業㈱	×	×			
	シグマ10モジュール瓦	㈱アメックス協販	×	和			
	シティ	積水屋根システム㈱	×	×			特殊専用金具あり、お問い合わせください
	ジュテームJ40	㈱四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦D	平-2	120		
	四天王	㈱石川川上窯業	支持瓦B	和	140		
	新しいぶし瓦	三州野安㈱	支持瓦A	和	140		
	新しいぶし瓦 防災	三州野安㈱	支持瓦A	和	140		
	しんぎん黒	片岡瓦工業㈱	支持瓦A	和	140		
	シンプルF-40	㈱タイトー	支持瓦D	平-2	120		
	シンプルU-40	昭和窯業㈱	支持瓦C	平-1	120		
	シンプルU-40	㈱タイトー	支持瓦C	平-1	120		
	スーパーエース JI	㈱鶴弥	支持瓦A	和	140	J53A	
	スーパーエース JII	㈱鶴弥	支持瓦A	和	140	J53A	
	スーパー佐十郎瓦	朝日窯業㈱	×	和			
	スーパーズパニッシュ	㈱アルプス	×	和			
	スーパーセーフティージェイ/S.S.J	近畿セラミックス㈱	支持瓦A	和	140		
	スーパーセラウエーブ	近畿セラミックス㈱	×	×			
	スーパーセラストレート	近畿セラミックス㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持瓦・支持金具]働き長281mm以上設置可
	スーパーセラブライト	近畿セラミックス㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	スーパーセラユー	近畿セラミックス㈱	×	平-1		UC	[支持金具]働き長が281mm以上 設置可
	スーパートライ110 サンレイ	㈱鶴弥	×	和	120	×	軽量薄型瓦のため、施工には注意すること
	スーパートライ110 スマート	㈱鶴弥	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長が285mmのみ 設置可
	スーパートライ110 タイプI	㈱鶴弥	支持瓦C	平-1	120	ST1 UC-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPにて資料掲載 [支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	スーパートライ110 タイプI Plus	㈱鶴弥	支持瓦C	×	120	UC-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPにて資料掲載
	スーパートライ110 タイプII	㈱鶴弥	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	スーパートライ110 タイプIII	㈱鶴弥	×	平-1	120	×	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	スーパートライFM	㈱鶴弥	×	平-2	120		
	スーパートライ110 FM306	㈱鶴弥	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長285mmのみ設置可
	スーパートリプル	平和窯業㈱	×	-			
	スーパーフラット 防災	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	スーパーマウント	三州野安㈱	×	×			
	スーパーモランJ	㈱シバオ	支持瓦B	×	140		
	スーパーモランS45	㈱シバオ	×	×			
	スーパーJ	近畿セラミックス㈱	支持瓦A	和	140	J53A	
	スーパーJI	マルスギ㈱	支持瓦A	和	140	J53A	
	スーパーJII	マルスギ㈱	支持瓦A	和	140	J53A	
	スカンジア瓦FF	㈱旭セメント工業	×	和			[支持金具]働き長345mm以上 設置可

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問い合わせください

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2022年 4月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。
瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、棟から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境(働き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合わせ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
さ	スカンジア瓦SS	㈱旭セメント工業	×	×			
	ストーンタイル	サンシユウ	×	×		×	
	スバニッシュ形瓦	東洋瓦㈱	×	×			
	住友SF-40	宮政瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120		
	住友FS-40	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120		
	セキスイかわらCITY	積水屋根システム㈱	×	×			特殊専用金具あり、お問い合わせください
	セキスイかわらU/U瓦	積水屋根システム㈱	×	×			特殊専用金具あり、お問い合わせください
	積水ハウス瓦 Type-A	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	積水ハウス瓦 I / SH-I	宮政瓦工業㈱	支持瓦C	平-1	120		
	積水ハウス瓦 II / SH-II	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120		
	積水ハウス瓦 III / SH-III (36枚判)	野安製瓦㈱	×	×			
	積水ハウス瓦 III / SH-III	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120		
	積水ハウス瓦 A / SH-A	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦D	平-2	120		
	積水ハウス瓦 MII / SH-MII	宮政瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120		
	積水ハウス瓦 SH-SI	新東㈱	×	平-1			
	積水ハウス瓦 SH-いぶし	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和			
	積水ハウス瓦 SH-SIII	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	平-1			
	石娘S-24	瀬戸口瓦工場	×	×	120		瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	セーフティやまと	㈱森崎窯業	支持瓦B	和	140		
	セッキ53	片岡瓦工業㈱	×	和			
	セピオ53	片岡瓦工業㈱	×	和		SP	
	セフティ・エクセラ	㈱森崎窯業	×	和	140		
	セフティS	㈱セラミカ	×	和			
	セラ・ヴァーグ	三州野安㈱	×	和		×	
	セラ・ヴァーグ 防災	三州野安㈱	×	和	120		
	セラウッティ27	藤岡スレート工業㈱	×	×			
	セラストーン (36枚判)	野安製瓦㈱	×	平-2	120		
	セラストーン(40枚判)	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	セラストーン タイル	野安製瓦㈱	×	平-2	120		固定台が瓦の底面に干渉しないよう注意
	セラブライト	近畿セラミックス㈱	支持瓦D	平-2	120		
	セラフラット	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120		
	セラフラット (36枚判)	野安製瓦㈱	×	平-1			
	セラフラットII	三州野安㈱	支持瓦C	※平-1	120	UC	[支持金具]働き長が280mmのみ設置可
	セラフラットII 防災	三州野安㈱	支持瓦C	※平-1	120		[支持金具]働き長が280mmのみ設置可
	セラフラットII-YKタイプ	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120		
	セラフラットIII	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	セラフラットIII 防災	三州野安㈱	支持瓦D	平-2	120		[支持瓦・支持金具]働き長が275mm以上設置可
	セラマウント	三州野安㈱	×	和	120	CM	
	セラマウント 防災	三州野安㈱	×	和	120	CM	
	セラマウント NEW	三州野安㈱	×	×	120	CM	
	セラマウント 防災 緩勾配	三州野安㈱	×	×	120	CM	
	セラミカ セフティ・ルーフ	㈱丸惣	-	-		J53B	
	セラムFフラット/ CERAM-F FLAT	新東㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPIにて資料掲載
	セラムFS / CERAM-FS	新東㈱	×	平-1	120	FS	
	セラム-F1 / CERAM-F1	新東㈱	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	
	セラム-F2 / CERAM-F2	新東㈱	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	[支持瓦・支持金具]働き長が280mm以上設置可
	セラム-F3 / CERAM-F3	新東㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPIにて資料掲載 [支持金具]働き長が280mmのみ設置可
	セラム21 / CERAM-21	新東㈱	×	和		×	
	セラムMF-I	新東㈱	×	平-2		SMF1	
	セラムS-I	新東㈱	×	平-1			
セラムレコライト	新東㈱	×	和			軽量で割れやすいため注意	
セラルーフ	富士スレート㈱	×	×				
セレクション30	ニチナン	×	平-2	120			
センチュリオン	ラファージュ・ルーフィング㈱	×	和	120	CE	[支持金具]働き長が345mm以上設置可	
ソレイユS49	マルスギ㈱	×	×		×		
た	大象瓦	中国製	×	×	120		
	ディスカバリー	ハルモリック㈱	×	×			
	テラシード/ TERRACEED	㈱篠田屋	×	×			
	テラヴァリエ I / II / III	松下電工㈱住設分社	×	×			
	テラコッタカバラスKF40	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	支持瓦C	×	120		
	テラコッタカバラスKJ40	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和			
	テラコッタカバラスKS40	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	和		KS	
	トライU40	㈱日本瓦ユニオン (鶴弥)	支持瓦C	平-1	120		
	トラッド40	東洋瓦㈱	×	和			
	トラッド40防災	東洋瓦㈱	×	和			

[表記] [和]=和瓦用、[平-1]=平板1種、[平-2]=平板2種、[-]=お問合わせください

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2022年 4月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。
瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、棟から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境(働き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問い合わせ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
た	トラッドⅡ防災	東洋瓦(株)	×	和			
な	トラッドⅢ防災	東洋瓦(株)	×	×	120	×	瓦の先端にハツリしるがない
	ナイス・ザ・サミット	緑室業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	ナイス・ザ・フラット	緑室業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	ナイスミドリ	緑室業(株)	支持瓦A	和	140		
	ナノルーフ/Y-15/K-15/パンピーノ・テゴラ	大和スレート(株)/旭化成建材(株)	×	×	120	×	瓦葺きと同時施工のみ設置可 [YGアンカー]働き長が235mm以上 設置可
	ニューウェーブⅠ	(株)松下電工	×	×			特殊専用金具あり、お問い合わせください
	ニューウェーブⅡ	(株)松下電工	×	×			特殊専用金具あり、お問い合わせください
	ニューエクセル	藤岡スレート工業(株)	×	×			
	ニューセラS	(株)丸窓	×	×			
	ニューセラルーフ	(株)岩村スレート	×	×			
	ニューセラECO	(株)丸窓	×	×			
	ニューセラF Fタイプ	(株)丸窓	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	ニューセラF Uタイプ	(株)丸窓	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	ニューバラシェイク	(株)クボタ	×	×			
	ニューモンブランG	宮崎県セメント工業組合	×	和			
ノウム	(株)神清	×	和		SP		
は	パーフェクトⅠ型	井野瓦工業(株)	×	和		J53A	
	パーフェクトⅡ型	井野瓦工業(株)	×	和		J53A	
	バラシェイク	(株)クボタ	×	×			
	バラマウント	(株)クボタ	×	×			
	パレルタイルズ	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	×			
	ピースⅠ	平和窯業(株)	支持瓦C	平-1	120		
	美術瓦	(株)丸新美濃瓦	×	×		×	
	ビュール40	創嘉瓦工業(株)	×	×			
	ファンタジア	昭和窯業(株)	×	和			
	フィンルーフ10(20)	千代田鋼鉄工業(株)	×	×			
	深見焼銀色瓦	宮政瓦工業(株)	支持瓦A	和	140		
	プライム40	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	
	プライム40 防災	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120		
	ブラウドBB40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和	120	×	
	ブラウドBB40 ハイパー-X	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和			
	ブラウドUU40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	平-1	120		
	ブラウドUU40G	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	
	ブラウドUU40G ハイパー-Z	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	平-1	120		
	ブラウド・ブレイン/Plain	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	ブラス1	(株)山平	支持瓦C	×	120		
	ブラス1 防災	三州野安(株)(株)山平	支持瓦C	平-1	120	UC	[支持金具]働き長が280mmのみ設置可、水返しの加工が必要
	フラットライン30	(株)アルプス	×	×			
	ブランシュッド	イメリアT C	×	×			
	フレア(Frea)	小松製瓦	×	和			
	フレンチ40	東洋瓦(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	ブルックシリーズ/BROOK	積水屋根システム(株)	×	×			あ行イオルーフ欄に記載あり
	防災瓦スタンダード	井野瓦工業(株)	支持瓦A	和	140		
	防災瓦 福太郎	(株)岩福セラミックス	支持瓦A	和	140	J53A	
	防災フィット	マルズギ(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	防災瓦リンクかーが	井野瓦工業(株)	支持瓦A	和	140		
	ホームステッド	ラファージュ・ルーフィング(株)	×	和	120		[支持金具]働き長が345mm以上 設置可
	ま	マウント40 / マウント40 F	(株)山平	×	平-2		
マウント MF防災		(株)山平	×	平-2			右アンダーラップ
ミヤフラットR F-400		宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
ミヤフラットM F-40		宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
ミヤフラットUC-40		宮政瓦工業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
モニエース		工ビス瓦工業(株)	×	和		MA	
や		安田瓦	安田瓦工業	支持瓦A	和	140	
釉(ゆう) Cフラット瓦	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120			
ユーロジェイ	(株)セラミカ	支持瓦B	和	140			
ユーロベスト	(株)コトガワ	×	×	120			
ユーロベストS-30	瀬戸口瓦工場	×	×	120			
ユーロ・A	シノゲン瓦工業(株)	支持瓦A	×	140	J53A		
ヨーロッパン越前	新谷窯業(株)	×	和	140			
ヨーロッパン瓦	井桁スレート(株)	×	和	120	×		
ヨーロッパンレックス	ハルモリック(株)	×	和			[支持金具]働き長が365mm以上 設置可	
ら	ラテール	大浜産業(株)	×	×	120		
	リーベF40	(株)タイトー	支持瓦D	平-2	120		

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問い合わせください

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2022年 4月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。
瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、棟から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境(働き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合せ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
ら	リヴァーウイング100	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	リヴァーウイング200	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	リセバ・ユ-平板	(株)木村窯業所	×	×	120	×	
	リップルEM	宮政瓦工業(株)	×	平-2			
	ルーフトイルF40	井野瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	ルーフトイルS40	井野瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	レインシャット	(株)丸惣	支持瓦B	和	140	J53B	
	□アール40	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120		
	□アールFA	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120		
	□アールサミット	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	□アール洋瓦40	宮政瓦工業(株)	支持瓦C	平-1	120		
	□ローマンBB40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	平-1			
	□ローマンF50	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	×			
	□ローマンLL40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	□ローマンLL40-R	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	□ローマンSS50	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和			
わ	和形	東洋瓦(株)	支持瓦A	和	140	J53A	
	和形46判	(株)丸惣	×	和	140		[支持金具] 瓦を相当薄くなるまではつる必要がある
	和形49判						
	和形56判	朝日窯業(株)	×	和			
	和型 安心防災瓦	(株)山平	支持瓦A	和	140	J53A	
	和形53A[切落面]	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦A	和	140		
	和形53A[削面]	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦A	×	140		
	和風瓦	富士スレート(株)	×	×			
	ワンダ・セラ	松下電工(株)	×	×			
	ワンダ・ロイヤル タフコート	松下電工(株)住設分社	×	×			
	英	AIストレート	近畿セラミックス(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL
AN-3		三州野安(株)(株)山平	×	平-1		×	平板瓦筋貫き [支持金具]働き長が280mmのみ設置可、水返しの加工が必要
APIA		小松製瓦(株)	支持瓦A	和	140		
BSルーフ53A		(株)丸惣	支持瓦A	和	140	J53A	
DN-1 (大和ハウス専用)		(株)山平	×	×			
DN-2 (大和ハウス専用)		(株)山平	×	×			
DC10		ギローフレール社	×	×			
FORUTE(MS-117)		朝日窯業(株)	×	和			[支持金具] 瓦を相当薄くなるまではつる必要がある
FS-40		三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
FS-40N		三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
HITTO-BAN		瀬戸口瓦工場	×	和	140	×	
J形いぶし瓦		(株)丸新美濃瓦	支持瓦A	和	140		
J形53A		新東(株)	支持瓦A	和	140	J53A	
M F 防災		(株)山平	×	平-2			右アンダーラップ
MS-117		鋼順瓦工業(株)	×	和	120		
NEW シャブレ		ラファージュ・ルーフィング(株)	×	和	120		[支持金具]働き長さ345mm以上 設置可
NEW S.O.S 53A		エビス瓦工業(株)	支持瓦A	和	140		
S形瓦		東洋瓦(株)	×	和			
S形瓦 防災		三州野安(株)	×	和		×	
S形防災瓦		朝日窯業(株)	×	和			
S L		三州野安(株)(株)山平	×	×	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台 設置可
SH-いぶし / 積水瓦		栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和	120		
SH-I / 積水ハウス瓦 I		宮政瓦工業(株)	支持瓦C	平-1	120		
SH-II / 積水ハウス瓦 II		三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC	
SH-III / 積水ハウス瓦 III (36枚判)		野安製瓦(株)	×	×			
SH-III / 積水ハウス瓦 III		三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120		瓦寸法が異なるものがある。寸法により設置不可の場合あり
SH-A / 積水ハウス瓦A		栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
SH-M II / 積水ハウス瓦M II		宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
SH-S I / 積水ハウス専用瓦		新東(株)	×	平-1			
SH-S III / 積水瓦		栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	平-1			
S-type		(株)岩福セラミックス	×	和			
Type-A / 積水ハウス		栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120		
Try-F40 タイプ I		(株)鶴弥	支持瓦C	平-1	120		
Try-F40 タイプ II		(株)鶴弥	支持瓦D	平-2	120		
Try-U40		(株)鶴弥	支持瓦C	平-1	120		
TSルーフ53B		(株)丸惣	支持瓦B	和	140	J53B	
WAVE-AM I	朝日窯業(株)	×	和				
WAVE-AM II	朝日窯業(株)	×	和				
YF防災瓦	(株)山平	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
Σ10モジュール瓦	(株)アメックス協販	×	和				

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問合せください