

屋根材名別適用工法一覧 (YG基準)

2019年 1月版

※下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。

強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。

※適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。

※現場環境(動き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。

※屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合わせ下さい。

※ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	汎用支持金具 適合可否	3種支持金具 適合タイプ	ノジオン 適合タイプ	備考
あ アースティ40	㈱タイトー	支持瓦D	○	平-2		入手困難
アートストーン29	㈱アルプス	×	×	×		支持金具は納まりが悪いため設置不可
アーバン40	東洋瓦㈱	支持瓦D	○	平-2		入手困難
アーバン40防災	東洋瓦㈱	支持瓦D	○	平-2		
アーバン40防災NEW	東洋瓦㈱	支持瓦D	○	平-2	FF、FF-AL	
アーバンフラット36 (桟木あり)	㈱タムテック	×	○	平-1		水返しが高い レベルプレート使用にて対応、標準品では不可
" (桟木なし)	㈱タムテック	×	○	平-2		
アーバンフラット45	㈱タムテック		×	×		入手困難
アルテF	㈱丸窓	支持瓦D	○	平-2	FF、FF-AL	レベルプレートの枚数に注意
アルファ10	イメリスTC	×	×	×		
アルペン30	㈱アルプス	×	○	和		瓦の重なりが70mm以下であること
アレス40	三州野安㈱	支持瓦C	○	平-1	UC-AL	旧三州石川製
アレス40 防災	三州野安㈱	支持瓦C	○	平-1		旧三州石川製
淡路いぶし 四天王	昭和塗業㈱	支持瓦A	○	和		和形53A
イオールーフI/ブルック1/BROOK I	積水屋根システム㈱	×	×	×		特殊専用金具あり、要問合せ
イオールーフII/ブルック2/BROOK II	積水屋根システム㈱	×	×	×		特殊対応金具あり、要問合せ
ブルック3/BROOK III	積水屋根システム㈱	×	×	×		
イオールーフIV/ブルック4/BROOK IV	積水屋根システム㈱	×	×	×		特殊専用金具あり、要問合せ
イーグルエクサ/イーグルEXA	マルスギ㈱	※支持瓦C	※○	※平-1	UC-AL	山が高いので注意 ※[支持瓦]働き長が262mm以上 設置可 ※[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
イーグルジャンボS	マルスギ㈱	×	○	和		山が高いので注意
イーグルフラット	マルスギ㈱	支持瓦D	○	平-2	FF-AL	
イーグルフラットST	マルスギ㈱	支持瓦D	○	平-2	FF、FF-AL	
イーグル防災21	マルスギ㈱	支持瓦C	○	平-1	UC-AL	
イーグルマキシム	マルスギ㈱	×	×	×	CM	
イーグルロアール	マルスギ㈱	支持瓦C	×	※平-1	UC	※[支持金具]働き長が275mm以上 設置可
イーグルロック	マルスギ㈱	支持瓦C	※○	※平-1	UC、UC-AL	※[支持金具]働き長が275mm以上 設置可
イーグルL40	マルスギ㈱	支持瓦C	○	平-1	UC-AL	
イーグルL40フラット	マルスギ㈱	支持瓦D	○	平-2		
イーグルK	マルスギ㈱	×	×	×		
イーグルM/マルちゃん	マルスギ㈱	×	○	和		
イーグルMAX	マルスギ㈱	×	○	和		入手困難
イーグルM防災	マルスギ㈱	×	×	×		
板さん	㈱丸窓	×	×	×		アンダーラップ右向き ※水返しに干渉するため設置不可
ヴァール	㈱神清	支持瓦A	○	和	J53A	和形53A
ウィングレー/WINGLET	ラファージュ・ルーフィング㈱	×	×	×		入手困難
ウィラクラシック	ラファージュ・ルーフィング㈱	×	×	×		
ウェーブ40	東洋瓦㈱	支持瓦C	○	平-1	UC-AL	
ウェーブII 防災	東洋瓦㈱	支持瓦C	○	平-1	UC	
ウルトラクエスト	㈱石川上窯業	※支持瓦D	※○	※平-2	FF-AL	※[支持瓦・支持金具・ノジオン]働き長が280mm以上 設置可
ウルトラライト	藤澤工業㈱	×	○	和		瓦の重なりが70mm以下であること
ウルトラ53A	三州野安㈱	支持瓦A	○	和	J53A	和形53A
ウルトラ3S瓦 防災	三州野安㈱	支持瓦A	○	和		和形53A
ウルトラ3S瓦 シンプル/SIMPLE	㈱シバオ	×	○	和	×	和形53Bとは波形状が異なる。
エアールーフ・ウッドシンプル	富士スレート㈱	×	○	平-2		瓦の差し替えが困難なため、新築時(桟木あり)のみ設置可
エアールーフ・ドリーム30	富士スレート㈱	×	○	和		瓦の差し替えが困難なため、新築時のみ設置可
エアールーフ・フレンチ	富士スレート㈱	×	×	×		金具が納まらないため設置不可
エアールーフ・プロヴァンスS	富士スレート㈱	×	×	×		金具が納まらないため設置不可
エース	㈱鶴弥	支持瓦A	○	和		
エクセルーフ	藤岡スレート工業㈱	×	○	平-2		
エコノM3	㈱みなもと窯業	支持瓦A	○	和		和形53A
エコハート防災 / Eco-Heart防災	三州野安㈱	×	×	×		セラマウントの派生商品
エコフリーフラット/E・F・F	㈱山平	×	○	平-2		右アンダーラップ
エス・コート / S・Coat	㈱アメックス協販	×	○	和		入手困難
エスパーII	㈱岩福セラミックス	×	○	和		
エスパーIII	㈱岩福セラミックス	×	○	和	SP	ノウム・セビオと同形状
エスパニカ / ESPANICA	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	○	和	S(EP)	山が高いので注意
越前瓦 50枚判	新合窯業㈱	×	○	和		
エラン/Elan	㈱木村窯業所	×	×	×	×	水返しに干渉するため設置不可
円満寺瓦	㈱エンマンジ	支持瓦A	○	和		和形53A
オラス40 / OLAS40	千田瓦工業㈱	支持瓦D	○	平-2	FF-AL	入手困難
オラスネオ / OLAS NEO	千田瓦工業㈱	支持瓦D	○	平-2	FF-AL	入手困難
か カナディアンルーフ	富士スレート㈱	×	×	×		瓦の重なりが75mm以上のため設置不可
カバラスKJ40 栄四郎瓦	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	○	和		
カバラスKS40 栄四郎瓦	栄四郎瓦㈱※旧丸栄陶業㈱	×	○	和	KS	
カリフォルニアシェイク	ハルモリック㈱	×	×	×		瓦の重なりが77mmあるため設置不可

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問合せください

屋根材名別適用工法一覧 (YG基準)

2019年 1月版

※下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。

強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。

※適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。

※現場環境(働き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。

※屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合わせ下さい。

※ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	汎用支持金具 適合可否	3種支持金具 適合タイプ	ノジオン 適合タイプ	備考
緩勾配対応防災瓦 緩太郎	㈱岩福セラミックス	支持瓦A	○	和	J53A	施工条件(勾配)に注意すること
頑張郎	栄四郎瓦(株)※旧丸茶陶業(株)	支持瓦A	○	和		和形53A
かわらU	積水屋根システム(株)	x	x	x		特殊専用金具あり、要問合せ
極	新東(株)	支持瓦A	○	和	J53A	
銀岳	㈱篠田屋	支持瓦A	○	和	J53A	和形53A
銀嶺49	㈱アルプス	x	○	和		
クエスト	㈱丸惣	x	x	x	YMF	右アンダーラップ
グレイス/Glace	㈱木村窯業所	x	○	和	x	
クレイルDタイプ	マルスギ(株)	x	x	x		
クレイルMタイプ	マルスギ(株)	x	○	和		イーグルM/マルスギと同一形状
クレストF-40	㈱岩福セラミックス	支持瓦D	○	平-2	FF、FF-AL	ミヤフラットMF-40と同形状
クレストI	㈱岩福セラミックス	x	○	平-1		
クレストII	㈱岩福セラミックス	支持瓦C	○	平-1	UC、UC-AL	
クレストII 防災	㈱岩福セラミックス	支持瓦C	○	平-1		
クレストII 防災瓦緩勾配	㈱岩福セラミックス	支持瓦C	○	平-1	UC-AL	
クレストIII	㈱岩福セラミックス	x	○	和	x	
コスモーフ 防災	三州野安(株)	x	x	x		
コスモーフS	野安製瓦(株)	x	-	和		
サミット	三州石川(株)	支持瓦C	-	平-1		
サミットS	三州野安(株)	x	○	和		
サミットエボリューション	三州石川(株)	支持瓦C	-	平-1	UC-AL	入手困難
サントピアA	ハレモリック(株)	x	x	x		
ザンライト49	㈱神谷儀八	x	x	x		入手困難
三州陶器瓦	シノゲン瓦工業(株)	支持瓦A	○	和		和形53A
三州陶器瓦 ウルトラ3S瓦 防災	三州野安(株)	支持瓦A	○	和		和形53A
シーファー33	高橋屋根工業(株)・(株)フクヤマ	x	x	x		入手困難
シーファーセラ40	高橋屋根工業(株)	x	x	x		入手困難
シグマ10モジュール瓦	㈱アメックス協販	x	○	和		入手困難
シティ	積水屋根システム(株)	x	x	x		特殊専用金具あり、要問合せ
シャブレ	ラファージュ・ルーフィング(株)	x	-	-		入手困難
ジュテ-ムJJ40	栄四郎瓦(株)※旧丸茶陶業(株)	支持瓦D	○	平-2		
四天王	㈱石州川上窯業	支持瓦B	○	和		和形53B
新しいふし瓦	三州野安(株)	支持瓦A	○	和		和形53A
新しいふし瓦 防災	三州野安(株)	支持瓦A	○	和		和形53A
しんぎん黒	片岡瓦工業(株)	支持瓦A	○	和		和形53A
シンプルF-40	㈱タイトー	支持瓦D	○	平-2		入手困難
シンプルU-40	昭和窯業(株)	支持瓦C	○	平-1		
シンプルU-40	㈱タイトー	支持瓦C	○	平-1		入手困難
スーパーエース 和形	㈱鶴弥	支持瓦A	○	和	J53A	和形53A
スーパー佐十郎瓦	朝日窯業(株)	x	○	和		
スーパースパニッシュ	㈱アルプス	x	○	和		
スーパースーフティージェイ/S.S.J	近畿セラミックス(株)	支持瓦A	○	和		和形53A
スーパースラウェーブ	近畿セラミックス(株)	x	x	x		
スーパースラストレート	近畿セラミックス(株)	※支持瓦D	※○	※平-2	FF、FF-AL	※[支持瓦・支持金具]働き長281mm以上設置可。
スーパースラライト	近畿セラミックス(株)	支持瓦D	○	平-2	FF、FF-AL	
スーパースラユー	近畿セラミックス(株)	x	※○	※平-1	UC	※[支持金具]働き長が281mm以上設置可
スーパートライ110 サンレイ	㈱鶴弥	x	○	和	x	軽量薄型瓦の為、施工には注意すること
スーパートライ110 スマート	㈱鶴弥	支持瓦D	※○	※平-2	FF、FF-AL	※[支持金具]働き長が285mmのみ設置可
スーパートライ110 タイプI	㈱鶴弥	支持瓦C	※○	※平-1	ST1、UC-AL	※[支持金具]働き長が280mm以上設置可
スーパートライ110 タイプI Plus	㈱鶴弥	支持瓦C	※○	x	UC-AL	※[支持金具]働き長が280mm以上設置可
スーパートライ110 タイプII	㈱鶴弥	支持瓦D	※○	※平-2	FF、FF-AL	※[支持金具]働き長が280mm以上設置可
スーパートライ110 タイプIII	㈱鶴弥	x	※○	※平-1	x	※[支持金具]働き長が280mm以上設置可
スーパートライFM	㈱鶴弥	x	○	平-2		
スーパートライ110 FM306	㈱鶴弥	支持瓦D	※○	※平-2	FF、FF-AL	※[支持金具]働き長285mmのみ設置可
スーパートリプル	平和窯業(株)	x	-	-		
スーパーフラット 防災	三州野安(株)	支持瓦D	○	平-2	FF、FF-AL	入手困難
スーパーマウント	三州野安(株)	x	x	x		3つ山のため谷幅確保できず設置不可
スーパーモランJ	㈱シバオ	支持瓦B	x	x		
スーパーモランS45	㈱シバオ	x	x	x		
スーパーJ	近畿セラミックス(株)	支持瓦A	○	和	J53A	和形53A
スーパーJ I	マルスギ(株)	支持瓦A	○	和	J53A	和形53A
スーパーJ II	マルスギ(株)	支持瓦A	○	和	J53A	和形53A
スキャンシア瓦FF	㈱旭セメント工業	x	※○	※和		※[支持金具]働き長さ345mm以上設置可
スキャンシア瓦SS	㈱旭セメント工業	x	x	x		谷幅が50mm以下のため設置不可
ストーンタイル	サンシュウ	x	x	x	x	
スパニッシュ形瓦	東洋瓦(株)	x	x	x		

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問合せください

屋根材名別適用工法一覧 (YG基準)

2019年 1月版

※下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。

強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。

※適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。

※現場環境(働き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。

※屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合わせ下さい。

※ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	汎用支持金具 適合可否	3種支持金具 適合タイプ	ノジオン 適合タイプ	備考
住友SF-40	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	○	平-2		
住友FS-40	三州野安(株)	支持瓦D	○	平-2		
セキスイかわらCITY	積水屋根システム(株)	x	x	x		特殊専用金具あり、要問合せ
セキスイかわらU/U瓦	積水屋根システム(株)	x	x	x		特殊専用金具あり、要問合せ
積水ハウス瓦 Type-A	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	○	平-2	FF-AL	
積水ハウス瓦 I / SH-I	宮政瓦工業(株)	支持瓦C	○	平-1		
積水ハウス瓦 II / SH-II	三州野安(株)	支持瓦C	○	平-1		
積水ハウス瓦 III / SH-III (36枚判)	野安製瓦(株)	x	x	x		支持瓦不可、働き幅340mm
積水ハウス瓦 III / SH-III	三州野安(株)	支持瓦D	○	平-2		全長350mm
積水ハウス瓦 A / SH-A	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	○	平-2		
積水ハウス瓦 M II / SH-M II	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	○	平-2		
積水ハウス瓦 SH-S I	新東(株)	x	x	平-1		
積水ハウス瓦 SH-いぶし	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	x	○	和		
積水ハウス瓦 SH-S III	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	x	○	平-1		
セーフティやまと	徳森崎窯業	支持瓦B	○	和		和形53B 入手困難
セッキ53	片岡瓦工業(株)	x	○	和		入手困難
セピオ53	片岡瓦工業(株)	x	○	和	SP	セッキ53と同形状
セフティ・エクセラ	徳森崎窯業	x	-	和		入手困難
セフティS	徳セラミカ	x	○	和		
セラ・ヴァーグ	三州野安(株)	x	○	和	x	瓦の重なりが70mm以下であること 入手困難
セラ・ヴァーグ 防災	三州野安(株)	x	○	和		瓦の重なりが70mm以下であること 入手困難
セラウッディ27	藤岡スレート工業(株)	x	x	x		入手困難
セラストーン (36枚判)	野安製瓦(株)	x	-	平-2		入手困難 働き幅340mm
セラストーン(40枚判)	三州野安(株)	支持瓦D	○	平-2	FF-AL	入手困難 ※40枚置き、働き幅340mm
セラストーン タイル	野安製瓦(株)	x	○	平-2		入手困難 働き幅340mm 固定台が瓦の底面に干渉しないよう注意
セラブライト	近畿セラミックス(株)	支持瓦D	○	平-2		
セラフラット	三州野安(株)	支持瓦C	○	平-1		入手困難
セラフラット (36枚判)	野安製瓦(株)	x	○	平-1		
セラフラットII	三州野安(株)	支持瓦C	※○	※平-1	UC	※[支持金具]働き長が280mmのみ設置可
セラフラットII 防災	三州野安(株)	支持瓦C	※○	※平-1		※[支持金具]働き長が280mmのみ設置可
セラフラットII-YKタイプ	三州野安(株)	支持瓦C	○	平-1		
セラフラットIII	三州野安(株)	支持瓦D	○	平-2	FF、FF-AL	
セラフラットIII 防災	三州野安(株)	※支持瓦D	※○	※平-2		※[支持瓦・支持金具]働き長が275mm以上設置可
セラマウント	三州野安(株)	x	○	和	CM	非防災 入手困難
セラマウント 防災	三州野安(株)	x	○	和	CM	入手困難
セラマウント NEW	三州野安(株)	x	x	x	CM	入手困難
セラマウント 防災 緩勾配	三州野安(株)	x	x	x	CM	
セラミカ セフティ・ルーフ	徳丸忽	-	-	-	J53B	
セラムFフラット/ CERAM-F FLAT	新東(株)	支持瓦D	○	平-2	FF、FF-AL	
セラムFS / CERAM-FS	新東(株)	x	x	平-1	FS	
セラム-F 1 / CERAM-F1	新東(株)	支持瓦C	○	平-1	UC、UC-AL	
セラム-F 2 / CERAM-F2	新東(株)	※支持瓦C	※○	※平-1	UC、UC-AL	※[支持瓦・支持金具]働き長が280mm以上設置可
セラム-F 3 / CERAM-F3	新東(株)	支持瓦D	※○	※平-2	FF、FF-AL	※[支持金具]働き長が280mmのみ設置可
セラム21 / CERAM-21	新東(株)	x	○	和	x	山が高いので注意
セラムMF-I	新東(株)	x	○	平-2	SMF1	
セラムS-I	新東(株)	x	○	平-1		
セラムレコライト	新東(株)	x	○	和		入手困難 軽量で割れやすいため注意が必要。
セラルーフ	富士スレート(株)	x	x	x		
セレーション30	ニチナン	x	○	平-2		セメント瓦 瓦の重なりが70mm以下であること。
センチュリオン	ラファージュ・ルーフィング(株)	x	※○	※和	CE	※[支持金具]働き長が345mm以上 設置可
ソレイユS49	マルスギ(株)	x	x	x	x	
た 大象瓦	中国製	x	x	x		洋瓦 33枚判 スレートのカバー工法に使われることもあり
ディスカバリー	ハルモリック(株)	x	x	x		
テラシード/ TERRACEED	徳藤田屋	x	x	x		入手困難
テラヴァリエ I / II / III	松下電工(株)住設分社	x	x	x		
テラコッタカバラスKF40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	x	x		入手困難
テラコッタカバラスKJ40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	x	○	和		カバラスKJ40
テラコッタカバラスKS40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	x	○	和	KS	カバラスKS40
トライU40	徳日本瓦工二オン(鶴弥)	支持瓦C	○	平-1		一条工務店向け
トラッド40	東洋瓦(株)	x	○	和		入手困難
トラッド40 防災	東洋瓦(株)	x	○	和		入手困難
トラッドII 防災	東洋瓦(株)	x	○	和		
トラッドIII 防災	東洋瓦(株)	x	x	x	x	ウォータージャンプ機能付きのため瓦の先端にハツリしろがない
な ナイス・ザ・サミット	緑室業(株)	支持瓦C	○	平-1	UC-AL	
ナイス・ザ・フラット	緑室業(株)	支持瓦D	○	平-2	FF-AL	
ナイスミドリ	緑室業(株)	支持瓦A	○	和		

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問合せください

屋根材名別適用工法一覧 (YG基準)

2019年 1月版

※下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。

強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。

※適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。

※現場環境(動き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。

※屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問い合わせ下さい。

※ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	汎用支持金具 適合可否	3種支持金具 適合タイプ	ノジオン 適合タイプ	備考
ナルーフ/Y-15/K-15/バンビノ・テゴラ	大和スレート(株)/旭化成建材(株)	×	×	×	×	アンカーにて設置可能、要問合せ
ニューウェーブⅠ	(株)松下電工	×	×	×		特殊専用金具あり、要問合せ
ニューウェーブⅡ	(株)松下電工	×	×	×		特殊専用金具あり、要問合せ
ニューエクスセル	藤岡スレート工業(株)	×	×	×		
ニューセラS	(株)丸惣	×	×	×		
ニューセラルーフ	(株)岩村スレート	×	×	×		
ニューセラECO	(株)丸惣	×	×	×		
ニューセラF Uタイプ	(株)丸惣	支持瓦C	※○	※平-1	UC、UC-AL	※[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
ニューパラシェイク	(株)クボタ	×	×	×		入手困難
ニューモンブランG	宮崎県セメント工業組合	×	○	和		瓦の重なりが70mm以下であること
ノウム	(株)神清	×	○	和	SP	
パーフェクトⅠ型	井野瓦工業(株)	×	○	和	J53A	
パーフェクトⅡ型	井野瓦工業(株)	×	○	和	J53A	
パラシェイク	(株)クボタ	×	×	×		入手困難
パラマウント	(株)クボタ	×	×	×		入手困難
パレルタイルズ	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	×	×		
ピースⅠ	平和堂業(株)	支持瓦C	○	平-1		
美術瓦	(株)丸新美濃瓦	×	×	×	×	
ピュール40	創嘉瓦工業(株)	×	×	×		入手困難
ファンタジア	昭和窯業(株)	×	○	和		
フィンルーフ10(20)	千代田鋼鉄工業(株)	×	×	×		
深見焼銀色瓦	宮政瓦工業(株)	支持瓦A	○	和		和形53A
プライム40	三州野安(株)	支持瓦C	○	平-1	UC、UC-AL	
プライム40 防災	三州野安(株)	支持瓦C	○	平-1		
ブラウドBB40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	×	和	×	入手困難
ブラウドBB40 ハイパーX	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	○	和		
ブラウドUU40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	○	平-1		
ブラウドUU40G	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	○	平-1	UC、UC-AL	
ブラウドUU40G ハイパーZ	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	○	平-1		
ブラウド・プレーン/Plain	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	○	平-2	FF、FF-AL	
プラス1	(株)山平	支持瓦C	×	×		生産中止、後継品：プラス1 防災 水返し高いため支持金具不可
プラス1 防災	(株)山平	支持瓦C	×	※平-1	UC	※[支持金具]働き長が280mmのみ設置可、水返しの加工が必要
フラットライン30	(株)アルプス	×	×	×		
ブランシュッド	イメリアT C	×	×	×		
フレア(Frea)	小松製瓦	×	○	和		
フレンチ40	東洋瓦(株)	支持瓦C	○	平-1	UC-AL	
ブルック/BROOK	積水屋根システム(株)	×	×	×		あ行イオルフ欄に記載あり
防災瓦スタンダード	井野瓦工業(株)	支持瓦A	○	和		
防災瓦 福太郎	(株)岩福セラミック	支持瓦A	○	和	J53A	和形53A
防災フィット	マルズキ(株)	支持瓦D	※○	※平-2	FF、FF-AL	※[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
防災瓦リンクかるーが	井野瓦工業(株)	支持瓦A	○	和		
ホームステッド	ラファージュ・ルーフィング(株)	×	※○	※和		※[支持金具]働き長が345mm以上 設置可
マウント40 / マウント40F	(株)山平	×	○	平-2		右アンダーラップ
マウント MF防災	(株)山平	×	○	平-2		右アンダーラップ
ミヤフラットRF-400	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	○	平-2	FF-AL	入手困難
ミヤフラットMF-40	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	○	平-2		入手困難
ミヤフラットUC-40	宮政瓦工業(株)	支持瓦C	○	平-1	UC-AL	入手困難
モニエース	エビス瓦工業(株)	×	○	和	MA	
安田瓦	安田瓦工業	支持瓦A	○	和		
釉(ゆう)Cフラット瓦	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	○	平-2		バナホーム向け瓦
ユーロジェイ	(株)セラミカ	支持瓦B	○	和		
ユーロベスト	(株)コトガフ	×	×	×		
ヨーロッパアン越前	新谷窯業(株)	×	○	和		
ヨーロッパアン瓦	井裕スレート(株)	×	○	和	×	
ヨーロッパアンレックス	ハルモリック(株)	×	※○	※和		※[支持金具]働き長が365mm以上 設置可
ラテール	大浜産業(株)	×	○	×		
リーベF40	(株)タイトー	支持瓦D	○	平-2		入手困難
リヴァーウイング100	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	○	平-2		入手困難
リヴァーウイング200	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	○	平-2		入手困難
リセラ・ユー平板	(株)木村窯業所	×	×	×	×	
リップLEM	宮政瓦工業(株)	×	×	平-2		入手困難
ルーフトイルF40	井野瓦工業(株)	支持瓦D	○	平-2		
ルーフトイルS40	井野瓦工業(株)	支持瓦D	○	平-2		
レインシャット	(株)丸惣	支持瓦B	○	和	J53B	和形53B
ロアール40	三州野安(株)	支持瓦C	○	平-1		
ロアールFA	三州野安(株)	支持瓦D	○	平-2		

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問合せください

屋根材名別適用工法一覧 (YG基準)

2019年 1月版

※下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。

強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。

※適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。

※現場環境(働き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。

※屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問い合わせ下さい。

※ノジ工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	汎用支持金具 適合可否	3種支持金具 適合タイプ	ノジ工 適合タイプ	備考
ロアールサミット	三州野安(株)	支持瓦C	○	平-1	UC-AL	
ロアール洋瓦40	宮政瓦工業(株)	支持瓦C	○	平-1		入手困難
ローマンBB40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	×	平-1		入手困難
ローマン F F 50	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	×	×		水返しが高すぎるため設置不可
ローマンLL40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	○	平-2	FF、FF-AL	
ローマンLL40-R	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	○	平-2		
ローマンSS50	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	○	和		入手困難
和形	東洋瓦(株)	支持瓦A	○	和	J53A	和形53A
和形46判	(株)丸惣	×	○	和		
和形49判						
和形56判	朝日窯業(株)	×	○	和		
和型 安心防災瓦	(株)山平	支持瓦A	○	和	J53A	和形53A
和形53A[切落面]	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦A	○	和		
和形53A[削面]	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦A	×	×		
和形 スーパー J 1	マルスギ(株)	支持瓦A	○	和		和形53A
和風瓦	富士スレート(株)	×	×	×		セメント瓦
ワンド・セラ	松下電工(株)	×	×	×		
ワンド・ロイヤル タフコート	松下電工(株)住設分社	×	×	×		
英 Aiストレート	近畿セラミックス(株)	支持瓦D	※○	※平-2	FF-AL	※[支持金具]働き長さ281mm以上 設置可
AN-3	(株)山平	×	※○	※平-1	×	※[支持金具]働き長さが280mmのみ設置可、水返しの加工が必要
APIA	小松製瓦(株)	支持瓦A	○	和		和形53A 積雪量注意
BSルーフ53A	(株)丸惣	支持瓦A	○	和	J53A	和形53A
DN-1 (大和ハウス専用)	(株)山平	×	×	×		入手困難
DN-2 (大和ハウス専用)	(株)山平	×	×	×		入手困難
DC10	ギローフレール社	×	×	×		入手困難
FORUTE(MS-117)	朝日窯業(株)	×	○	和		はつり注意
FS-40	三州野安(株)	支持瓦D	○	平-2	FF、FF-AL	入手困難
FS-40N	三州野安(株)	支持瓦D	※○	※平-2	FF、FF-AL	※[支持金具]働き長さが280mm以上 設置可
J形いぶし瓦	(株)丸新美濃瓦	支持瓦A	○	和		和形53A
J形53A	新東(株)	支持瓦A	○	和	J53A	和形53A
M F 防災	(株)山平	×	○	平-2		右アンダーラップ
MS-117	朝日窯業(株)	×	○	和		働き幅288mm
MS-117	鍋順瓦工業(株)	×	○	和		働き幅298~310mm 入手困難
NEW シャブレ	ラファージュ・ルーフィング(株)	×	※○	※和		※[支持金具]働き長さ345mm以上 設置可
NEW S.O.S 53A	エビス瓦工業(株)	支持瓦A	○	和		和形53A
S形瓦	東洋瓦(株)	×	○	和		
S形瓦 防災	三州野安(株)	×	○	和	×	山が高いので注意。
S形防災瓦	朝日窯業(株)	×	○	和		
S L	(株)山平	×	×	×	×	
SH-いぶし / 積水瓦	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	○	和		入手困難
SH-I / 積水ハウス瓦 I	宮政瓦工業(株)	支持瓦C	○	平-1		
SH-II / 積水ハウス瓦 II	三州野安(株)	支持瓦C	○	平-1	UC	
SH-III / 積水ハウス瓦 III (36枚判)	野安製瓦(株)	×	×	×		支持瓦不可、働き幅340mm
SH-III / 積水ハウス瓦 III	三州野安(株)	※支持瓦D	※○	※平-2		※瓦寸法が異なるものあり、寸法確認必須。寸法により設置不可の場合あり
SH-A / 積水ハウス瓦 A	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	○	平-2	FF-AL	
SH-M II / 積水ハウス瓦 M II	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	○	平-2		
SH-S I / 積水ハウス専用瓦	新東(株)	×	×	平-1		入手困難
SH-S III / 積水瓦	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	○	平-1		入手困難
S-type	(株)岩福セラミックス	×	○	和		山が高いので注意
Type-A / 積水ハウス	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	○	平-2		
Try-F40 タイプ I	(株)鶴弥	支持瓦C	○	平-1		
Try-F40 タイプ II	(株)鶴弥	支持瓦D	○	平-2		
Try-U40	(株)鶴弥	支持瓦C	○	平-1		
TSルーフ53B	(株)丸惣	支持瓦B	○	和	J53B	和形53B
WAVE-AM I	朝日窯業(株)	×	○	和		
WAVE-AM II	朝日窯業(株)	×	○	和		はつり注意
YF防災瓦	(株)山平	支持瓦D	○	平-2	FF-AL	
Σ10モジュール瓦	(株)アメックス協販	×	○	和		入手困難

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問い合わせください